



MOTUL MULTI HF

Fluido Hidráulico Multifuncional Direcciones asistidas, Suspensiones hidráulicas, Techos descapotables, Sistemas hidráulicos. SINTÉTICO

USO

Fluido hidráulico multifuncional de altas prestaciones, de bases sintéticas, especialmente diseñado para circuitos hidráulicos de direcciones asistidas, amortiguadores o techos descapotables, en vehículos automóviles de última generación. Particularmente adaptado a los fabricantes Europeos: GRUPO VAG (Volkswagen, Seat, Audi, Skoda), PORSCHE, BMW, CITRÖEN, MERCEDES BENZ, MINI, PEUGEOT, VOLVO, SAAB, como Americanos: FORD, GENERAL MOTORS-OPEL.
No utilizar en cajas de velocidades.

PRESTACIONES

MOTUL MULTI HF es un lubricante de alta tecnología de elevadas prestaciones gracias a su fórmula exclusiva y dedicada que:

- Protege las bombas hidráulicas fuertemente cargadas.
- Prolonga la vida útil de todos los sistemas.
- Proporciona comodidad y reducción del ruido, especialmente en condiciones de frío.
- Proporcionan excelentes propiedades antidesgaste, anticorrosión y antiespuma

RECOMENDACIONES

Puede ser mezclado con aceites hidráulicos del mismo tipo.

No utilizar como aceite de transmisiones manuales o automáticas.

Intervalo de Cambio: Según recomendación del fabricante y adaptado a su propia utilización

PROPIEDADES

Color	Visual	Verde
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.823
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	18.97 mm ² /s

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTUL MULTI HF

Fluido Hidráulico Multifuncional Direcciones asistidas, Suspensiones hidráulicas, Techos descapotables, Sistemas hidráulicos. SINTÉTICO

Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	6.17 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	328.0
Punto de inflamación	ASTM D92	155.0 °C / 311.0 °F

Fluido Hidráulico Multifuncional Direcciones asistidas, Suspensiones hidráulicas, Techos descapotables, Sistemas hidráulicos. SINTÉTICO

NORMAS	
DIN	51 524 T2, 51 524 T3
ISO	7308
PRESTACIONES OE	
AUDI	G 002 000, G 00 4000, TL 52 146
BENTLEY	RH 5000, TH 5000
BMW	54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
CHRYSLER	05127381AB, 68088485AA, MS 10838, MS 11655, MS 5931
CITROËN	9730 A5, 9735-EJ, 99 7969, 9979-A1, 9979 A4, H 50126, PSA S71 2710, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
DODGE	MS 11655
DS (CAPSA)	9730 A5, 9735-EJ, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
FENDT	X 902 011 622
FIAT	9.55550-SA1, Tutela GI/R
FORD	WSS-M2C204-A
FUCHS	TITAN ZH 3044, TITAN ZH 4300 B
GENERAL MOTORS	B 040 0070, B 040 0070, B 040 2012, GM 1940715, GM 1940766
HYUNDAI	00232-19017, PSF-4
JEEP	MS 11655
KIA	00232-19017, PSF-4
LAND ROVER	Cold Climate PAS Fluid LRN2261, LR003401
LEXUS	PSA S71 2710, PSF NEW-W
MAN	M 3289 (3623/93)
MERCEDES-BENZ	001 989 24 03 10, 001 989 24 03 12, MB 345.0, MB 345.1, Q 1 32 0001
MINI	54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
OPEL	B 040 0070, B 040 2012, GM 1940 715, GM 1940766
PEUGEOT	9730 A5, 9735-EJ, 99 7969, 9979 A4, H 50126, PSA S71 2710, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
PORSCHE	000 043 203 33, 000 043 206 56
SAAB	3032 380, 93160548
SEAT	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146
SKODA	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146
TOYOTA	PSA S71 2710, PSF NEW-W
VAUXHALL	GM 1940766
VOLVO	1161529, 1273 36, 30741424
VW	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146, TL 52 146
ZF	TE-ML 02K

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

08/26



MOTUL MULTI HF

Fluido Hidráulico Multifuncional Direcciones asistidas, Suspensiones hidráulicas, Techos descapotables, Sistemas hidráulicos. SINTÉTICO

PRODUCTOS	
AGIP	CHF
CASTROL	CHF
CHEVRON	PSF 9109
FUCHS	TITAN ZH 3044, TITAN ZH 4300 B
IGOL	BLOCK DA
MOPAR PARTS	MS 11655
PENTOSIN	CHF 11S, CHF 202
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela CS Speed, Tutela GI/R
PSA Groupe	9730 A5, 9735-EJ, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
SELENIA	Tutela CS Speed, Tutela GI/R
TEXACO	PSF 9109
TOTAL	Fluide DA, Fluide LDS
UNIL-OPAL	LDA