



MOTUL MULTI HF

Багатофункціональна гідравлічна рідина для гідропідсилювача керма, гідравлічних амортизаторів, підвісок, розкладного даху та централізованих гідравлічних систем.
СИНТЕТИЧНА

ПРИЗНАЧЕННЯ

Багатофункціональна високотехнологічна гідравлічна рідина на синтетичній основі, спеціально розроблена для сучасних автомобілів, які оснащені гідравлічними системами, а саме: гідропідсилювачем керма, гідравлічними амортизаторами і гідравлічним приводом збірного даху.

Даний продукт особливо рекомендується до застосування в автомобілях автовиробників країн ЄС, таких як: VW (VAG), AUDI, PORSCHE, BMW, CITROËN, MERCEDES, MINI, PEUGEOT, VOLVO, SAAB і автовиробників США: FORD, GENERAL MOTORS-OPEL.

Не використовувати в коробках перемикачів передач.

СТАНДАРТИ ТА СХВАЛЕННЯ

Motul MULTI HF – це високотехнологічна гідравлічна рідина з високими експлуатаційними характеристиками. Завдяки унікальній формулі даний продукт забезпечує:

- Захищає високонавантажені гідравлічні насоси.
- Забезпечує довговічність усіх систем.
- Забезпечує комфорт і зниження шумів, особливо за низьких температур.
- Володіє протизношувальними, антикорозійними і антипінними властивостями

РЕКОМЕНДАЦІЇ

За необхідності може змішуватись з подібними мастильними матеріалами. Не використовувати в механічних та автоматичних коробках передач. Міжзмінний інтервал: обирається згідно рекомендацій виробника техніки та може бути змінним в залежності від умов експлуатації транспортного засобу.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Color	Візуально	Зелений
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.823

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –



MOTUL MULTI HF

Багатофункціональна гідравлічна рідина для гідропідсилювача керма, гідравлічних амортизаторів, підвісок, розкладного даху та централізованих гідравлічних систем.
СИНТЕТИЧНА

В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	19.0 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	6.2 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	328.0
Температура спалаху	ASTM D92	155.0 °C / 311.0 °F

Багатофункціональна гідравлічна рідина для гідропідсилювача керма, гідравлічних амортизаторів, підвісок, розкладного даху та централізованих гідравлічних систем.
СИНТЕТИЧНА

STANDARDS	
DIN	51 524 T2, 51 524 T3
ISO	7308
OE PERFORMANCES	
AUDI	G 002 000, G 00 4000, TL 52 146
BENTLEY	RH 5000, TH 5000
BMW	54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
CHRYSLER	05127381AB, 68088485AA, MS 10838, MS 11655, MS 5931
CITROËN	9730 A5, 9735-EJ, 9735-EJ, 99 7969, 9979-A1, 9979 A4, H 50126, PSA S71 2710, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
DODGE	MS 11655
DS (CAPSA)	9730 A5, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
FENDT	X 902 011 622
FIAT	9.55550-SA1, Tutela GI/R
FORD	WSS-M2C204-A
FUCHS	TITAN ZH 3044, TITAN ZH 4300 B
GENERAL MOTORS	B 040 0070, B 040 0070, B 040 2012, GM 1940715, GM 1940766
HYUNDAI	00232-19017, PSF-4
JEEP	MS 11655
KIA	00232-19017, PSF-4
LAND ROVER	Cold Climate PAS Fluid LRN2261, LR003401
LEXUS	PSA S71 2710, PSF NEW-W
MAN	M 3289 (3623/93)
MERCEDES-BENZ	001 989 24 03 10, 001 989 24 03 12, MB 345.0, Q 1 32 0001
MINI	54 34 0 392 235, 54 34 0 394 395, 54 34 7 117 733, 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576
OPEL	B 040 0070, B 040 2012, GM 1940 715, GM 1940766
PEUGEOT	9730 A5, 9735-EJ, 99 7969, 9979 A4, H 50126, PSA S71 2710, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
PORSCHE	000 043 203 33, 000 043 206 56
SAAB	3032 380, 93160548
SEAT	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146
SKODA	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146
TOYOTA	PSA S71 2710, PSF NEW-W
VAUXHALL	GM 1940766
VOLVO	1161529, 1273 36, 30741424
VW	G 002 000, G 004 000, G 004 012, TL 52 146, TL 52 146
ZF	TE-ML 02K

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –



MOTUL MULTI HF

Багатофункціональна гідравлічна рідина для гідропідсилювача керма, гідравлічних амортизаторів, підвісок, розкладного даху та централізованих гідравлічних систем.
СИНТЕТИЧНА

PRODUCTS	
AGIP	CHF
CASTROL	CHF
CHEVRON	PSF 9109
FUCHS	TITAN ZH 3044, TITAN ZH 4300 B
IGOL	BLOCK DA
MOPAR PARTS	MS 11655
PENTOSIN	CHF 11S, CHF 202
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela CS Speed, Tutela GI/R
PSA Група	9730 A5, 99 7969, 9979 A4, H 50126, Total Fluide DA, Total Fluide LDS
SELENIA	Tutela CS Speed, Tutela GI/R
TEXACO	PSF 9109
TOTAL	Fluide DA, Fluide LDS
UNIL-OPAL	LDA
ZF	TE-ML 02K