



MOTUL MULTIA MEGA-X STOU 10W-40

Lubrificante per motore, trasmissione e sistema idraulico di macchine agricole e movimento terra
STOU – Super Tractor Oil Universal
Technosynthese®

UTILIZZO

MULTIA MEGA-X STOU 10W-40 è un olio multifunzionale semisintetico formulato con basi sintetiche in grado di superare i requisiti tecnici più recenti dei costruttori di macchine agricole. E' adatto all'uso in motori Diesel, sia aspirati che turbo, e benzina, trasmissioni meccaniche, freni a bagno d'olio e circuiti idraulici.

MULTIA MEGA-X STOU 10W-40 è un lubrificante versatile sviluppato per semplificare le manutenzioni dei mezzi agricoli. Combina le caratteristiche richieste per la lubrificazione del motore, la protezione degli ingranaggi e della trasmissione, la funzionalità dei freni e le prestazioni idrauliche, permettendo l'uso di un unico prodotto per diversi componenti. Questo riduce il rischio di contaminazione o di utilizzo di un prodotto sbagliato.

Questo prodotto è consigliato in mezzi agricoli moderni, operanti in condizioni severe, inclusi mezzi dei principali costruttori come John Deere, Massey Ferguson, Case IH, SAME, Renault, Claas, Deutz, New Holland, Ford e Fiat Agri.

PRESTAZIONI

La viscosità 10W-40 rende il prodotto affidabile alle basse temperature, migliora la risposta idraulica e permette eccellente protezione dall'usura e bassa volatilità.

API CF-4/SF definisce un livello qualitativo sia per motori Diesel (CF-4) che benzina (SF), fornendo controllo dell'usura, resistenza ai depositi e stabilità dell'olio in tutte le condizioni di utilizzo.

ACEA E3 è la specifica per lubrificanti trazione pensate per motori Diesel, fornisce elevata pulizia dei pistoni, protezione dall'usura e intervalli di cambio estesi nelle più severe condizioni di utilizzo.

RACCOMANDAZIONI

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Intervallo di sostituzione secondo quanto previsto dal costruttore. Fare riferimenti al manuale di uso e manutenzione del veicolo o contattare il proprio rivenditore per informazioni.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL MULTIA MEGA-X STOU 10W-40

Lubrificante per motore, trasmissione e sistema idraulico di macchine agricole e movimento terra
STOU – Super Tractor Oil Universal
Technosynthese®

Consigliamo di utilizzare un programma di monitoraggio dell'olio per ottimizzare gli intervalli di cambio e massimizzare la protezione del veicolo.

RACCOMANDAZIONI

Colore	ASTM D1500	Ambra
Viscosità	SAE J 300	10W-40
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.868
Viscosità a 40°C	ASTM D445	99.4 mm²/s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	14.6 mm²/s
Indice di viscosità	ASTM D2270	152.0
Pour point	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
TBN	ASTM D2896	10.7
Punto di infiammabilità	ASTM D92	222 °C / 432 °F

Motul 2/3 SCHEDA TECNICA

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com

Lubrificante per motore, trasmissione e sistema idraulico di macchine agricole e movimento terra
STOU – Super Tractor Oil Universal
Technosynthese®

SPECIFICHE	
ACEA	E3
AGCO Massey-Ferguson	M1145
API	CG-4, GL-4
ZF	TE-ML 06B, TE-ML 06C, TE-ML 07B
PRESTAZIONI OE	
CASE IH	Hy-Tran B-6, MS-1204, MS-1205, MS-1206, MS-1207, MS-1209, MS-1210, MS-1216, MS-1230, MS-1317, MS-143 International Farmall (TCH Fluid), MS-144 International Farmall (TCH Fluid), MS-145 International Farmall (TCH Fluid), MS-185 (TFD Fluid)
CATERPILLAR	TO-2
EATON	I-286-S, M-2950-S
FORD	ESN-M2C134-A, ESN-M2C134-C, ESN-M2C134-D, ESN-M2C142-A, ESN-M2C143, ESN-M2C41, ESN-M2C43, ESN-M2C48-B, ESN-M2C48-C, ESN-M2C53-A, ESN-M2C53-B, ESN-M2C77-A, ESN-M2C86-A, ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C, ESN-M2C92, WSS-M2C159-A, WSS-M2C159-B, WSS-M2C159-C
FORD NEW HOLLAND	FNH 8200920: 1/2/3, FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201
JOHN DEERE	JDM J14A, JDM J14B, JDM J14C, JDM J20A, JDM J20B, JDM J20C, JDM J20D, JDM J21A, JDM J27
MERCEDES-BENZ	MB 227.1, MB 228.1
VERSATILE	Gear and HydrTrans Fluid 24 M
PRODOTTI	
AGCO Massey-Ferguson	M1135, M1138, M1139, M1141, M1143, M1144
Allison	C-4
Case New Holland	MAT 3505, MAT 3510, MAT 3525, MAT 3526
Hesston-Fiat	AF-87
IHC	B-5
Parker Denison	DENISON HF-1, DENISON HF-2
Renk Doromat	87.3, 87.4 A, 87.4 B
Sauer Sunstrand / Danfoss	Hydrostatic Trans Fluid
Sperry-Vickers	I-286-S, M-2950-S
Steiger	HTF (SEMS 17001)
White Farm Equipment	Q-1826
ZF	TE-ML 06A, TE-ML 06R

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.