



MOTUL MULTIA SUPRA STOU 10W-30

Aceite lubricante para motor, transmisión y sistemas hidráulicos de maquinaria agrícola y de obra civil
STOU – Super Tractor Oil Universal
Mineral

USO

MULTIA SUPRA STOU 10W-30 es un aceite lubricante mineral universal de alta calidad diseñado para tractores, cosechadoras y maquinaria agrícola con o sin motores diésel turboalimentados. Lubrica el motor, la transmisión, el sistema hidráulico, la toma de fuerza (TDF), el grupo final y los frenos en baño de aceite.

MULTIA SUPRA STOU 10W-30 cuenta con la homologación ZF TE-ML 06D para el mantenimiento en servicio de transmisiones de variación continua ZF Eccom 1.5 instaladas en equipos Agrottron TTV del grupo Same Deutz Fahr.

Los aceites universales multifuncionales simplifican el mantenimiento, reducen el riesgo error en la aplicación de aceites inadecuados, reducen las referencias en el stock y permiten su uso durante todo el año con intervalos de cambio óptimos.

Este producto no es apto para motores diésel equipados con filtros de partículas diésel (DPF).

PRESTACIONES

NORMAS

ACEA E7
API CI-4 / GL-4
MIL-L 2104 D

HOMOLOGACIONES

ZF TE-ML 06D

PRESTACIONES

Massey-Ferguson M1127, Massey-Ferguson M1135, Massey-Ferguson M1139, Massey-Ferguson M1141, Massey-Ferguson M1144, Massey-Ferguson M1145, Allison C-4, CASE IH MS-1118, CASE IH MS-1207, CASE IH MS-1209, CASE IH MS-1210, Case New Holland MAT 3525, DAIMLER DTFR 15B110 (former MB 228.3) (limpieza de pistones), FORD ESN-M2C134-D, FORD ESN-M2C41-B, FORD WSS-M2C121-E, FORD WSS-M2C159-C, MERCEDES-BENZ MB 228.1 (prestaciones del motor en SAE 10W-30), NEW HOLLAND NH 024C, NEW HOLLAND NH 324B, NEW HOLLAND NH 410B, NEW HOLLAND NH 540B, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 06C, ZF TE-ML 06F, ZF TE-ML 06N, ZF TE-ML 07B, JOHN DEERE JDM J20C, JOHN DEERE JDM J27, CATERPILLAR TO-2

MULTIA SUPRA STOU 10W-30 está formulado con bases minerales altamente refinadas y un paquete de aditivos exclusivos que proporciona:

- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTUL MULTIA SUPRA STOU 10W-30

Aceite lubricante para motor, transmisión y sistemas hidráulicos de maquinaria agrícola y de obra civil
STOU – Super Tractor Oil Universal
Mineral

- Reduce el ruido de los frenos sumergidos, limitando al mismo tiempo el desgaste de los elementos de fricción
- Excelente rendimiento en arranques en frío
- Eficaz protección contra el desgaste, la corrosión y la formación de espuma.

El nivel API CI-4 / ACEA E7 proporciona buenas propiedades de control de hollín por su excelente capacidad dispersante, evitando la obstrucción del filtro de aceite y manteniendo un buen estado de limpieza del motor durante todo el intervalo de cambio de aceite.

El grado de viscosidad SAE J300 del 10W-30 corresponde a un SAE J306 75W-80.

RECOMENDACIONES

Se puede mezclar con aceites sintéticos o minerales.

Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Consulte el manual del propietario o de mantenimiento del vehículo o póngase en contacto con un servicio oficial del fabricante para obtener indicaciones específicas, ya que pueden variar.

También recomendamos utilizar la función de monitorización del aceite del vehículo para optimizar los intervalos de cambio y maximizar la protección del equipo.

PROPIEDADES

Color	ASTM D1500	Ámbar
Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-30
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.862
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	69.7 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	10.9 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	147
Punto congelación	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	ASTM D2896	11.1 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	222 °C / 432 °F

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com