



MOTUL MULTIA SUPRA STOU 15W-40

Lubrificante per motore, trasmissione e impianto idraulico per macchine agricole e movimento terra
STOU – Super Tractor Oil Universal Minerale

UTILIZZO

MULTIA SUPRA STOU 15W-40 è un olio universale minerale di alta qualità per uso in trattori, mietitrebbie e macchine movimento terra. Lubrifica motore, trasmissione, sistema idraulico, presa di forza, riduttori finali e freni a bagno d'olio.

Questo lubrificante è consigliato soprattutto in moderne macchine agricole operanti in condizioni di esercizio severe, inclusi macchinari dei maggiori costruttori come John Deere, Massey Ferguson, Case IH, SAME, Renault, Claas, Deutz, New Holland, Ford e Fiat Agri.

La sua natura universale permette delle manutenzioni semplificate, riducendo il rischio di usare l'olio sbagliato e permette intervalli di sostituzione ottimali.

MULTIA SUPRA STOU 15W-40 non è adatto a motori Diesel con filtro del particolato.

PRESTAZIONI

API CF-4/SF definisce i livelli qualitativi per motori Diesel (CF-4) e benzina (SF), assicurando un adeguato controllo dell'usura, resistenza ai depositi e stabilità dell'olio.

ACEA E3 è la specifica per gli oli usati in motori Diesel trazione pesante, che fornisce eccezionale pulizia dei pistoni, protezione dall'usura e intervalli di cambio estesi in condizioni operative severe.

RACCOMANDAZIONI

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Intervallo di sostituzione secondo quanto previsto dal costruttore. Fare riferimenti al manuale di uso e manutenzione del veicolo o contattare il proprio rivenditore per informazioni.

Consigliamo di utilizzare un programma di monitoraggio dell'olio per ottimizzare gli intervalli di cambio e massimizzare la protezione del veicolo.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL MULTIA SUPRA STOU 15W-40

Lubrificante per motore, trasmissione e impianto idraulico per macchine agricole e movimento terra
STOU – Super Tractor Oil Universal
Minerale

RACCOMANDAZIONI

Colore	ASTM D1500	Ambra
Viscosità	SAE J 300	15W-40
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.876
Viscosità a 40°C	ASTM D445	101.0 mm²/s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	13.6 mm²/s
Indice di viscosità	ASTM D2270	134
Pour point	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
TBN	ASTM D2896	11.3 mg KOH/g
Punto di infiammabilità	ASTM D92	224 °C / 435 °F

Lubrificante per motore, trasmissione e impianto idraulico per macchine agricole e movimento terra
STOU – Super Tractor Oil Universal
Minerale

SPECIFICHE	
ACEA	E3
API	CG-4, GL-4
ZF	TE-ML 06B, TE-ML 06C, TE-ML 07B
PRESTAZIONI OE	
CASE IH	Hy-Tran B-6, MS-1204, MS-1205, MS-1206, MS-1207, MS-1209, MS-1210, MS-1216, MS-1230, MS-1317, MS-143 International Farmall (TCH Fluid), MS-144 International Farmall (TCH Fluid), MS-145 International Farmall (TCH Fluid), MS-185 (TFD Fluid)
CATERPILLAR	TO-2
EATON	I-286-S, M-2950-S
FORD	ESN-M2C134-A, ESN-M2C134-C, ESN-M2C134-D, ESN-M2C142-A, ESN-M2C143, ESN-M2C41, ESN-M2C43, ESN-M2C48-B, ESN-M2C48-C, ESN-M2C53-A, ESN-M2C53-B, ESN-M2C77-A, ESN-M2C86-A, ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C, ESN-M2C92, WSS-M2C159-A, WSS-M2C159-B, WSS-M2C159-C
FORD NEW HOLLAND	FNH 8200920: 1/2/3, FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201
JOHN DEERE	JDM J14A, JDM J14B, JDM J14C, JDM J20A, JDM J20B, JDM J20C, JDM J20D, JDM J21A, JDM J27
MERCEDES-BENZ	MB 227.1
VERSATILE	Gear and HydrTrans Fluid 24 M, Gear and HydrTrans Fluid 24 M
PRODOTTI	
AGCO Massey-Ferguson	M1135, M1138, M1139, M1141, M1143, M1144, M1145
Allison	C-4
Case New Holland	MAT 3505, MAT 3510, MAT 3525, MAT 3526
Hesston-Fiat	AF-87
IHC	B-5
Parker Denison	DENISON HF-1, DENISON HF-2
Renk Doromat	87.3, 87.4 A, 87.4 B
Sauer Sunstrand / Danfoss	Hydrostatic Trans Fluid
Sperry-Vickers	I-286-S, M-2950-S
Steiger	HTF (SEMS 17001)
ZF	TE-ML 06A, TE-ML 06R

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.