



MOTUL MULTIA SUPRA UTTO 10W-30 EP

Lubrificante para transmissões com travões húmidos e sistemas de elevação hidráulicos
UTTO – Universal Tractor Transmission Oil
Mineral

USO

O **MOTUL® MULTIA SUPRA UTTO 10W-30 EP** especificamente formulado para utilização em transmissões de máquinas agrícolas equipadas com sistemas de travões húmidos e circuitos hidráulicos integrados. Foi concebido para utilização multifuncional em caixas de velocidades, eixos traseiros, sistemas de elevação hidráulica e conjuntos de travões húmidos.

Este lubrificante foi desenvolvido para desempenhar múltiplas funções em máquinas agrícolas. Combina as propriedades de um óleo para engrenagens e de um fluido hidráulico, permitindo lubrificar transmissões, proteger componentes da transmissão final, operar sistemas hidráulicos e garantir o funcionamento suave e silencioso dos travões húmidos – tudo a partir de um único reservatório de óleo, racionalizando os stocks de lubrificantes e simplificando a sua gestão.

O **MOTUL® MULTIA SUPRA UTTO 10W-30 EP** é adequado para uma ampla gama de equipamentos agrícolas, incluindo máquinas dos principais fabricantes de equipamentos originais, como John Deere, Massey Ferguson, Case, SAME, International Harvester, New Holland, Ford, Fiat Agri, Renault, Claas e outros fabricantes líderes.

PRESTAÇÕES

PRESTAÇÕES	AGCO Massey-Ferguson M1135
	FORD ESN-M2C86-B

O **MOTUL® MULTIA SUPRA UTTO 10W-30 EP** foi especialmente formulado para transmissões de tratores equipadas com travões submersos em óleo que operam em condições extremas.

A sua tecnologia avançada de aditivos garante um excelente rendimento Extrema Pressão (EP), juntamente com propriedades antioxidantes, anticorrosivas, antidesgaste e antiespumantes excepcionais, para garantir proteção duradoura e operação confiável em uma ampla gama de aplicações agrícolas.

RECOMENDAÇÕES

Pode ser misturado com óleos sintéticos ou minerais.

As mudanças de óleo devem ser efectuadas de acordo com as recomendações do fabricante. Consulte o manual do



MOTUL MULTIA SUPRA UTTO 10W-30 EP

Lubrificante para transmissões com travões húmidos e sistemas de elevação hidráulicos
UTTO – Universal Tractor Transmission Oil
Mineral

proprietário do seu veículo ou contacte um concessionário para obter orientações específicas, uma vez que estas variam. Recomendamos também a utilização de um sistema de monitorização do óleo para otimizar os intervalos de mudança de óleo e maximizar a proteção do equipamento.

PROPRIEDADES

Color	ASTM D1500	Ambar
Grau de viscosidade	SAE J 300	10W-30
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.884
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	80 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	11 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	125
Ponto de fluidez	ASTM D97	-33 °C / -27 °F
Ponto de inflamação	ASTM D92	246 °C / 475 °F