

Lubricante para transmisiones con frenos sumergidos y sistemas de elevación hidráulicos
UTTO = Universal Tractor Transmission Oil Mineral

USO

MOTUL® SUPRA UTTO 10W-30 está específicamente formulado para su uso en transmisiones de maquinaria agrícola equipadas con sistemas de frenos sumergidos y circuitos hidráulicos integrados. Está diseñado para un uso multifuncional en cajas de cambios, ejes traseros, sistemas de elevadores hidráulicos y conjuntos de frenos sumergidos.

MOTUL® SUPRA UTTO 10W-30 es un fluido especializado desarrollado para desempeñar múltiples funciones en la maquinaria agrícola. Combina las propiedades de un aceite para engranajes y un fluido hidráulico, lo que le permite lubricar transmisiones, proteger los componentes de la transmisión final, hacer funcionar los sistemas hidráulicos y garantizar un funcionamiento suave y silencioso de los frenos húmedos, todo ello desde un único depósito de aceite.

Este fluido es adecuado para una amplia gama de equipos agrícolas, incluida la maquinaria de los principales fabricantes de equipos originales, como John Deere, Massey Ferguson, Case, SAME, International Harvester, New Holland, Ford, Fiat Agri, Renault, Claas y otros fabricantes líderes.

Su amplia compatibilidad con las especificaciones de los fabricantes permite consolidar las existencias de lubricantes y simplificar la gestión del inventario.

PRESTACIONES

NORMAS	API GL-4
HOMOLOGACIONES	AGCO Massey-Ferguson M1145
	VOLVO WB-101
	ZF TE-ML 05F
	ZF TE-ML 06K
	ZF TE-ML 17E
	ZF TE-ML 21F
PRESTACIONES	ZF TE-ML 03E
	AGCO Massey-Ferguson M1110, AGCO Massey-Ferguson M1127, AGCO Massey-Ferguson M1129A, AGCO Massey-Ferguson M1135, AGCO Massey-Ferguson M1141, AGCO Massey-Ferguson M1143, Allison C-4, CASE IH FNHA-2-C-201, CASE IH Hy-Tran B-6, CASE IH MS-1204, CASE IH MS-1205, CASE IH MS-1206, CASE IH MS-1207,

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Lubricante para transmisiones con frenos sumergidos y sistemas de elevación hidráulicos
UTTO = Universal Tractor Transmission Oil Mineral

CASE IH MS-1209, CASE IH MS-1210, Case New Holland MAT 3505, Case New Holland MAT 3509, Case New Holland MAT 3525, Case New Holland MAT 3526, FORD ESN-M2C134-D, FORD ESN-M2C41-B, FORD ESN-M2C48-B, FORD ESN-M2C53-A, FORD ESN-M2C86-B, FORD ESN-M2C86-C, White Farm Equipment Q-1705, White Farm Equipment Q-1766, White Farm Equipment Q-1802, White Farm Equipment Q-1826, CATERPILLAR TO-2, JOHN DEERE JDM J20C

MOTUL® SUPRA UTTO 10W-30 cumple con los requisitos de rendimiento de la mayoría de los principales fabricantes de tractores y se recomienda encarecidamente su uso en condiciones de funcionamiento severas. Proporciona una alta protección para los sistemas de engranajes sometidos a cargas elevadas y presenta características de fricción específicamente adaptadas al rendimiento de los frenos de disco sumergidos en aceite.

Su fórmula es totalmente compatible con las juntas y retenes utilizados en los sistemas hidráulicos.

Su avanzada tecnología de aditivos garantiza un excelente rendimiento Extrema Presión (EP), junto con unas propiedades antioxidantes, anticorrosivas, antidesgaste y antiespumantes excepcionales, lo que garantiza una protección duradera y un funcionamiento fiable en una amplia gama de aplicaciones agrícolas.

RECOMENDACIONES

Se puede mezclar con aceites sintéticos o minerales.

Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Consulte el manual del propietario o de mantenimiento del vehículo o póngase en contacto con un servicio oficial del fabricante para obtener indicaciones específicas, ya que pueden variar.

También recomendamos utilizar la función de monitorización del aceite del vehículo para optimizar los intervalos de cambio y maximizar la protección del equipo.

PROPIEDADES

Color	ASTM D1500	Ámbar
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.865
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	58 mm ² /s

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTUL MULTIA SUPRA UTTO 10W-30

**Lubricante para transmisiones con frenos sumergidos y
sistemas de elevación hidráulicos**
UTTO = Universal Tractor Transmission Oil
Mineral

Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	10 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	154
Punto congelación	ASTM D97	-39 °C / -38 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	234 °C / 453 °F