

MOTUL MULTIA SUPRA UTTO 10W-30

Olio per trasmissioni, assali, riduttori, freni a bagno d'olio e sollevatori idraulici UTTO – Universal Tractor Transmission Oil Minerale

UTILIZZO

MULTIA SUPRA UTTO 10W-30 formulato per l'uso nelle trasmissioni di macchine agricole con freni a bagno d'olio e circuito idraulico integrato. Sviluppato come prodotto multifunzionale per cambi, assali posteriori, sollevatori idraulici e freni a bagno d'olio.

MULTIA SUPRA UTTO 10W-30 è un fluido adatto a diverse applicazioni sulle macchine agricole. Combina le caratteristiche di un olio trasmissione e di un fluido idraulico, potendo lubrifcare la trasmissione, proteggere i riduttori finali, far funzionare l'impianto idraulico ed assicurare un funzionamento dolce e silenzioso dei freni a bagno d'olio - il tutto da un uni fluido.

Questo olio è adatto ad un ampia gamma di mezzi agricoli, inlcusi quelli dei maggiori Costruttori come John Deere, Massey Ferguson, Case, SAME, International Harvester, New Holland, Ford, Fiat Agri, Renault, Claas e altri.

La sua compatibilità con tante specifiche dei Costruttori ne permette l'uso per molteplici applicazioni, semplificando le manutenzioni.

PRESTAZIONI

MULTIA SUPRA UTTO 10W-30 supera i requisiti tencici richiesti dalla maggior parte dei costruttori di trattori ed è particolarmente consigliato in condizioni severe di utilizzo del mezzo. Fornisce elevata protezione per ingranaggi molto caricati ed ha caratteristiche e caratteristiche di attrito adatte alle prestazioni dei freni a bagno d'olio.

La formulazione è perfettamente compatibile con le guarnizioni utilizzate negli impianti idraulici.

La sua avanzata tecnologia di additivi Estrema Pressione, insieme alle eccezionali proprietà anti ossidazione, anti corrosione, anti usura e anti schiuma, permettono una protezione di lunga durata in un ampio campo di applicazioni agricole.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione secondo quanto previsto dal costruttore. Fare riferimenti al manuale di uso e manutenzione del veicolo o contattare il proprio rivenditore per informazioni.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia 10/25

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -



MOTUL MULTIA SUPRA UTTO 10W-30

Olio per trasmissioni, assali, riduttori, freni a bagno d'olio e sollevatori idraulici UTTO – Universal Tractor Transmission Oil Minerale

Consigliamo di utilizzare un programma di monitoraggio dell'olio per ottimizzare gli intervalli di cambio e massimizzare la protezione del veicolo.

RACCOMANDAZIONI

_	•		
ĺ	Colore	ASTM D1500	Ambra
	Densità a 20°C	ASTM D1298	0.865
	Viscosità a 40°C	ASTM D445	58.2 mm²/s
	Visosità a 100°C	ASTM D445	9.8 mm²/s
	Indice di viscosità	ASTM D2270	154
	Pour point	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
	Punto di infiammabilità	ASTM D92	234.0 °C / 453.0 °F



MOTUL MULTIA SUPRA UTTO 10W-30

Olio per trasmissioni, assali, riduttori, freni a bagno d'olio e sollevatori idraulici UTTO – Universal Tractor Transmission Oil Minerale

SPECIFICHE		
AGCO Massey- Ferguson	M1145	
API	GL-4	
VOLVO	WB-101	
ZF	TE-ML 03E, TE-ML 05F, TE-ML 06K, TE-ML 17E, TE-ML 21F	
PRESTAZIONI OE	RESTAZIONI OE	
CASE IH	FNHA-2-C-201, Hy-Tran B-6, MS-1204, MS-1205, MS-1206, MS-1207, MS-1209, MS-1210	
CATERPILLAR	TO-2	
FORD	ESN-M2C134-D, ESN-M2C41-B, ESN-M2C48-B, ESN-M2C53-A, ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C	
JOHN DEERE	JDM J20C	
PRODOTTI		
AGCO Massey- Ferguson	M1110, M1127, M1129A, M1135, M1141, M1143	
Allison	C-4	
Case New Holland	MAT 3505, MAT 3509, MAT 3525, MAT 3526	
White Farm Equip- ment	Q-1705, Q-1766, Q-1802, Q-1826	