



MOTUL MULTIA SUPRA UTTO 10W-30

Olio per trasmissioni, assali, riduttori, freni a bagno d'olio e sollevatori idraulici
UTTO – Universal Tractor Transmission Oil Minerale

UTILIZZO

MULTIA SUPRA UTTO 10W-30 formulato per l'uso nelle trasmissioni di macchine agricole con freni a bagno d'olio e circuito idraulico integrato. Sviluppato come prodotto multifunzionale per cambi, assali posteriori, sollevatori idraulici e freni a bagno d'olio.

MULTIA SUPRA UTTO 10W-30 è un fluido adatto a diverse applicazioni sulle macchine agricole. Combina le caratteristiche di un olio trasmissione e di un fluido idraulico, potendo lubrificare la trasmissione, proteggere i riduttori finali, far funzionare l'impianto idraulico ed assicurare un funzionamento dolce e silenzioso dei freni a bagno d'olio - il tutto da un unico fluido.

Questo olio è adatto ad un'ampia gamma di mezzi agricoli, inclusi quelli dei maggiori Costruttori come John Deere, Massey Ferguson, Case, SAME, International Harvester, New Holland, Ford, Fiat Agri, Renault, Claas e altri. La sua compatibilità con tante specifiche dei Costruttori ne permette l'uso per molteplici applicazioni, semplificando le manutenzioni.

PRESTAZIONI

MULTIA SUPRA UTTO 10W-30 supera i requisiti tecnici richiesti dalla maggior parte dei costruttori di trattori ed è particolarmente consigliato in condizioni severe di utilizzo del mezzo. Fornisce elevata protezione per ingranaggi molto caricati ed ha caratteristiche e caratteristiche di attrito adatte alle prestazioni dei freni a bagno d'olio.

La formulazione è perfettamente compatibile con le guarnizioni utilizzate negli impianti idraulici.

La sua avanzata tecnologia di additivi Estrema Pressione, insieme alle eccezionali proprietà anti ossidazione, anti corrosione, anti usura e anti schiuma, permettono una protezione di lunga durata in un ampio campo di applicazioni agricole.

RACCOMANDAZIONI

Intervallo di sostituzione secondo quanto previsto dal costruttore. Fare riferimenti al manuale di uso e manutenzione del veicolo o contattare il proprio rivenditore per informazioni.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL MULTIA SUPRA UTTO 10W-30

Olio per trasmissioni, assali, riduttori, freni a bagno d'olio e sollevatori idraulici
UTTO – Universal Tractor Transmission Oil
Minerale

Consigliamo di utilizzare un programma di monitoraggio dell'olio per ottimizzare gli intervalli di cambio e massimizzare la protezione del veicolo.

RACCOMANDAZIONI

Colore	ASTM D1500	Ambrato
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.865
Viscosità a 40°C	ASTM D445	58.2 mm ² /s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	9.8 mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM D2270	154
Pour point	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
Punto di infiammabilità	ASTM D92	234.0 °C / 453.0 °F



MOTUL MULTIA SUPRA UTTO 10W-30

Olio per trasmissioni, assali, riduttori, freni a bagno d'olio e sollevatori idraulici
UTTO – Universal Tractor Transmission Oil Minerale

SPECIFICHE	
AGCO Massey-Ferguson	M1145
API	GL-4
VOLVO	WB-101
ZF	TE-ML 03E, TE-ML 05F, TE-ML 06K, TE-ML 17E, TE-ML 21F
PRESTAZIONI OE	
CASE IH	FNHA-2-C-201, Hy-Tran B-6, MS-1204, MS-1205, MS-1206, MS-1207, MS-1209, MS-1210
CATERPILLAR	TO-2
FORD	ESN-M2C134-D, ESN-M2C41-B, ESN-M2C48-B, ESN-M2C53-A, ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C
JOHN DEERE	JDM J20C
PRODOTTI	
AGCO Massey-Ferguson	M1110, M1127, M1129A, M1135, M1141, M1143
Allison	C-4
Case New Holland	MAT 3505, MAT 3509, MAT 3525, MAT 3526, MAT 3540
White Farm Equipment	Q-1705, Q-1766, Q-1802, Q-1826