



MOTUL MULTIA ULTIMA UTTO 10W-30

FUEL
ECO

Lubricante para transmisiones con frenos sumergidos y sistemas de elevación hidráulicos – Fuel Economy
UTTO = Universal Tractor Transmission Oil
100% sintético - Fuel Economy

USO

MOTUL® MULTIA ULTIMA UTTO 10W-30 es un lubricante totalmente sintético de alto rendimiento formulado con aceites base de baja viscosidad para ofrecer ventajas en cuanto al ahorro de combustible cuando se utiliza en sistemas de frenos de disco sumergidos, transmisiones y circuitos hidráulicos de tractores agrícolas, equipos de construcción y maquinaria de manipulación de materiales.

MOTUL® MULTIA ULTIMA UTTO 10W-30 es un fluido especializado desarrollado para cumplir múltiples funciones en la maquinaria agrícola. Combina las propiedades de un aceite para engranajes y un fluido hidráulico, lo que le permite lubricar transmisiones, proteger los componentes de la transmisión final, hacer funcionar los sistemas hidráulicos y garantizar un funcionamiento suave y silencioso de los frenos sumergidos, todo ello desde un único depósito de aceite.

Este lubricante se recomienda para su uso en equipos agrícolas modernos que funcionan en condiciones de servicio severas, incluida la maquinaria de los principales fabricantes de equipos originales, como John Deere, Massey Ferguson, Case, SAME, International Harvester, New Holland, Ford, Fiat Agri, Renault y Claas.

Su amplia compatibilidad con las especificaciones de los fabricantes permite consolidar las existencias de lubricantes y simplificar la gestión de stocks.

PRESTACIONES

MOTUL® MULTIA ULTIMA UTTO 10W-30 ofrece un rendimiento excepcional a bajas temperaturas, lo que garantiza un rápido aumento de la presión del aceite y una protección eficaz contra el bloqueo de frenos en los sistemas de fricción. Su viscosidad optimizada a altas temperaturas mejora el comportamiento de la fricción y aumenta la eficiencia del combustible en condiciones de funcionamiento exigentes.

Este lubricante ofrece una excelente protección para los sistemas de engranajes sometidos a cargas elevadas, mantiene unas características de fricción adecuadas para los frenos de disco húmedos y ofrece una alta estabilidad a la oxidación, lo que prolonga la vida útil del aceite y la durabilidad general del equipo.

Esta fórmula está diseñada para ser totalmente compatible con las juntas de los sistemas hidráulicos y presenta sólidas propiedades de extrema presión (EP), antioxidantes, anticorrosivas, antidesgaste y antiespumantes, lo que garantiza un rendimiento fiable en una amplia gama de condiciones de funcionamiento.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - 900827872 - sat@es.motul.com -

motul.com



MOTUL MULTIA ULTIMA UTTO 10W-30

FUEL
ECO

Lubricante para transmisiones con frenos sumergidos y sistemas de elevación hidráulicos – Fuel Economy
UTTO = Universal Tractor Transmission Oil
100% sintético - Fuel Economy

RECOMENDACIONES

Se puede mezclar con aceites sintéticos o minerales.

Los cambios de aceite deben realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Consulte el manual del propietario o de mantenimiento del vehículo o póngase en contacto con un servicio oficial del fabricante para obtener indicaciones específicas, ya que pueden variar.

También recomendamos utilizar la función de monitorización del aceite del vehículo para optimizar los intervalos de cambio y maximizar la protección del equipo.

PROPIEDADES

Color	ASTM D1500	Ámbar
Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-30
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.854
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	41.5 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	7.7 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	157.0
Punto congelación	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
TBN	ASTM D2896	7.1
Punto de inflamación	ASTM D92	236 °C / 457 °F



MOTUL MULTIA ULTIMA UTTO 10W-30

FUEL
ECO

Lubricante para transmisiones con frenos sumergidos y sistemas de elevación hidráulicos – Fuel Economy
UTTO = Universal Tractor Transmission Oil
100% sintético - Fuel Economy

NORMAS	
API	GL-4
PRESTACIONES OE	
JOHN DEERE	JDM J20C, JDM J20D
KUBOTA	UDT
VOLVO	WB-101, WB-102
PRODUCTOS	
AGCO Massey-Ferguson	M1135, M1141, M1143, M1145
Allison	C-4