

MOTUL**MOTUL MULTIA ULTIMA UTTO 10W-30****FUEL
ECO**

Olio per trasmissioni, assali, riduttori, freni a bagno d'olio e sollevatori idraulici
UTTO – Universal Tractor Transmission Oil
100% sintetico – Fuel Economy

UTILIZZO

MULTIA ULTIMA UTTO 10W-30 è un lubrificante ad alte prestazioni, completamente sintetico formulato con oli base a bassa viscosità per ottenere risparmio di carburante quando usato su freni a bagno d'olio, trasmissioni e circuiti idraulici di trattori, macchine agricole e movimento terra.

MULTIA ULTIMA UTTO 10W-30 è un fluido adatto a diverse applicazioni sulle macchine agricole. Combina le caratteristiche di un olio trasmissione e di un fluido idraulico, potendo lubrificare la trasmissione, proteggere i riduttori finali, far funzionare l'impianto idraulico ed assicurare un funzionamento dolce e silenzioso dei freni a bagno d'olio - il tutto da un unico fluido.

Questo olio è adatto ad un'ampia gamma di mezzi agricoli, inclusi quelli dei maggiori Costruttori come John Deere, Massey Ferguson, Case, SAME, International Harvester, New Holland, Ford, Fiat Agri, Renault, Claas e altri.

La sua compatibilità con tante specifiche dei Costruttori ne permette l'uso per molteplici applicazioni, semplificando le manutenzioni.

PRESTAZIONI

MOTUL ULTIMA UTTO 10W-30 fornisce eccezionali prestazioni alle basse temperature, offrendo un rapido raggiungimento della pressione dell'olio e un'efficace protezione dal blocco dei freni. La sua viscosità alle alte temperature migliora le caratteristiche di attrito e migliora l'efficienza dei consumi nelle condizioni operative più severe.

Questo lubrificante fornisce eccellente protezione degli ingranaggi molto caricati, mantiene le corrette caratteristiche di attrito per i freni a bagno d'olio e offre stabilità all'ossidazione, favorendo intervalli di sostituzione estesi e maggiore durata in generale dei macchinari.

Questa formula è progettata per essere completamente compatibile con le guarnizioni degli impianti idraulici e possiede ottime caratteristiche Estrema Pressione, anti ossidanti, anti corrosione, anti usura e anti schiuma, assicurando prestazioni ottimali in vasto campo di applicazioni e condizioni operative.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com



MOTUL MULTIA ULTIMA UTTO 10W-30

FUEL
ECO

Olio per trasmissioni, assali, riduttori, freni a bagno d'olio e sollevatori idraulici
UTTO – Universal Tractor Transmission Oil
100% sintetico – Fuel Economy

RACCOMANDAZIONI

Può essere miscelato con oli sintetici o minerali.

Intervallo di sostituzione secondo quanto previsto dal costruttore. Fare riferimenti al manuale di uso e manutenzione del veicolo o contattare il proprio rivenditore per informazioni.

Consigliamo di utilizzare un programma di monitoraggio dell'olio per ottimizzare gli intervalli di cambio e massimizzare la protezione del veicolo.

RACCOMANDAZIONI

Colore	ASTM D1500	Ambra
Viscosità	SAE J 300	10W-30
Densità a 20°C	ASTM D1298	0.854
Viscosità a 40°C	ASTM D445	41.5 mm²/s
Viscosità a 100°C	ASTM D445	7.7 mm²/s
Indice di viscosità	ASTM D2270	157.0
Pour point	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
TBN	ASTM D2896	7.1
Punto di infiammabilità	ASTM D92	236 °C / 457 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL**MOTUL MULTIA ULTIMA UTTO 10W-30****FUEL
ECO**

Olio per trasmissioni, assali, riduttori, freni a bagno d'olio e sollevatori idraulici
UTTO – Universal Tractor Transmission Oil
100% sintetico – Fuel Economy

SPECIFICHE	
API	GL-4
PRESTAZIONI OE	
JOHN DEERE	JDM J20C, JDM J20D
KUBOTA	UDT
VOLVO	WB-101, WB-102
PRODOTTI	
AGCO Massey-Ferguson	M1135, M1141, M1143, M1145
Allison	C-4
Case New Holland	MAT 3525, MAT 3540

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

MOTUL Italia srl - Via dell'Arsenale 21 - 10121 - Torino - +39 011 2978911 - motul@it.motul.com -

motul.com