



MOTUL NGEN 5 10W-50 4T

Lubricante de nueva generación para motores de motocicletas
Para uso cotidiano y Actividades recreativas
Mezcla de Bases Sintéticas Regeneradas

USO

MOTUL NGEN 5 10W-50 4T es un aceite lubricante de motor innovador y sostenible basado en una combinación de los mejores aceites base y aditivos mezclados con ésteres sintéticos y aceites regenerados de alta calidad. Adecuado para cualquier tipo de motocicleta urbana o todo terreno con motor de 4 tiempos, con o sin caja de cambios integrada, con embrague sumergido o seco. Perfecto para motocicletas con sistemas de control de gases de escape, como catalizadores. Diseñado tanto para la conducción diaria como para el uso en actividades recreativas. También es ideal para cualquier motocicleta Youngtimer o Classic. Otras aplicaciones: ATVs, UTVs, SxS, motos de agua o motos de nieve, según la recomendación de viscosidad del fabricante del vehículo.

PRESTACIONES

NORMAS API SP
JASO MA2 (2023)

Características y ventajas

Sostenibilidad

MOTUL NGEN es un nombre de tecnología transversal de producto para todos los lubricantes MOTUL sostenibles. Estas formulaciones de vanguardia son parte de un concepto sostenible completamente nuevo.

Al comparar los beneficios ambientales de los aceites base refinados con los de la producción primaria, los aceites base regenerados generan solo alrededor del 35 % de las emisiones de CO₂*.

MOTUL NGEN 5 se compone de hasta un 75 % de aceites regenerados de alta calidad y, además, este lubricante se envasa en un nuevo tipo de botella, que está fabricada con un 50 % de material reciclado y es 100% reciclable.

*ifeu, LCA para regeneración de aceite usado a aceite base – Informe 2022

RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: Hasta 8,000 km. Se recomienda consultar el manual de mantenimiento del vehículo.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 01/25

LUBRICANTES MOTUL SA DE CV - BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No. 251 PISO 4 OFICINA 403 COL. GRANADA, MIGUEL HIDALGO -

11520 - CIUDAD DE MÉXICO - +52 5511013000 - soporte.mexico@mx.motul.com -

motul.com



MOTUL NGEN 5 10W-50 4T

Lubricante de nueva generación para motores de motocicletas
Para uso cotidiano y Actividades recreativas
Mezcla de Bases Sintéticas Regeneradas

PROPIEDADES

Color	Visual	Ámbar
Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-50
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.856
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	119.5 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	18.0 mm ² /s
Viscosidad HTHS a 150 °C (302 °F)	D4741 ASTM	4.4 mPa.s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	168.0
Punto congelación	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F