



MOTUL NGEN 5 15W-50 4T

**Lubricante de Nueva Generación para Motocicletas.
Para uso cotidiano y Actividades recreativas
Mezcla de Bases Sintéticas Regeneradas**

USO

MOTUL NGEN 5 es un aceite lubricante de motor innovador y sostenible basado en una combinación de los mejores aceites base y aditivos mezclados con ésteres sintéticos y aceites regenerados de alta calidad. Adecuado para cualquier tipo de motocicleta urbana o todo terreno con motor de 4 tiempos, con o sin caja de cambios integrada, con embrague sumergido o seco. Perfecto para motocicletas con sistemas de control de gases de escape, como catalizadores. Diseñado tanto para la conducción diaria como para el uso en actividades recreativas. También es ideal para cualquier motocicleta Youngtimer o Classic. Otras aplicaciones: ATVs, UTVs, SxS, motos de agua o motos de nieve, según la recomendación de viscosidad del fabricante del vehículo.

PRESTACIONES

NORMAS API SP
JASO MA2 (2023)

Características y beneficios

- Lubricante de base sintética reforzado con una tecnología Ester exclusiva para garantizar protección antidesgaste y una mayor vida útil de los engranajes.
- Mayor resistencia de la película lubricante a altas temperaturas para una protección general extendida del motor.
- Contenido optimizado de fósforo y azufre para las mejores condiciones de funcionamiento del catalizador.
- Fórmula dedicada para máxima eficiencia y protección. cambios suaves, economía de combustible optimizada y arranque sencillo
- El nivel API SP garantiza un incremento de los rendimientos generales, incluida la compatibilidad del sistema de emisiones, la estabilidad frente a la oxidación del aceite y el control de la formación de depósitos en los motores más modernos con utilización muy exigente.
- JASO (Japanese Automobile Standards Organization) ha desarrollado su propia clasificación para aceites de motores de motocicletas de 4 tiempos: JASO T903: 2023. Consta de tres partes: rendimiento del motor, rendimiento de fricción de los discos de embrague y límites fisicoquímicos en la composición.
- La especificación JASO MA2 proporciona los valores de fricción más eficientes para garantizar el mejor compromiso de fricción del embrague en todos los modos de conducción.

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 03/25

LUBRICANTES MOTUL SA DE CV - BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No. 251 PISO 4 OFICINA 403 COL. GRANADA, MIGUEL HIDALGO -

11520 - CIUDAD DE MÉXICO - +52 5511013000 - soporte.mexico@mx.motul.com

motul.com



MOTUL NGEN 5 15W-50 4T

**Lubricante de Nueva Generación para Motocicletas.
Para uso cotidiano y Actividades recreativas
Mezcla de Bases Sintéticas Regeneradas**

Sostenibilidad

MOTUL NGEN es una nomenclatura técnica transversal para todos los lubricantes MOTUL de concepción sostenibles. Estas formulaciones de última generación son parte de un concepto de sostenibilidad completamente nuevo.

Al comparar los beneficios ambientales de los aceites base re-refinados con los de la producción primaria, los aceites base regenerados causan solo alrededor del 35 % de las emisiones de CO₂*.

MOTUL NGEN 5 contiene hasta un 75% de aceites regenerados de alta calidad y, se utiliza un envase compuesto por 50% de material reciclado, y todo el envase es 100% reciclable.

*ifeu, LCA para la regeneración de aceite usado a aceite base – Informe 2022

RECOMENDACIONES

Intervalos de mantenimiento: Hasta 8.000 km. Se recomienda consultar el manual de mantenimiento del vehículo.

PROPIEDADES

Color	Visual	Ámbar
Grado de viscosidad	SAE J 300	
Densidad a 20 °C	Visual	0.86
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	125.5 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	17.7 mm ² /s
Viscosidad HTHS a 150 °C (302 °F)	D4741 ASTM	4.5 mPa.s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	156.0
Punto congelación	ASTM D97	-39.0 °C / -38.0 °F
Punto de inflamación	ASTM D92	232.0 °C / 450.0 °F

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 03/25

LUBRICANTES MOTUL SA DE CV - BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA No. 251 PISO 4 OFICINA 403 COL. GRANADA, MIGUEL HIDALGO -

11520 - CIUDAD DE MÉXICO - +52 5511013000 - - soporte.mexico@mx.motul.com

motul.com