

**Olio Motore moto di ultima generazione
Per utilizzo sportivo e avventuroso
Basi sintetiche sostenibili**

UTILIZZO

MOTUL NGEN 7 è un eccezionale olio motore 4 tempi formulato con una combinazione delle migliori basi vergini e additivi con esteri sintetici e oli iraffinati di altissima qualità.

Adatto per ogni tipo di motori 4 tempi ad elevate prestazioni di moto stradali o fuoristrada, con o senza cambi integrati e frizioni a bagno d'olio e non. Perfetto per moto dotate di sistemi di post trattamento dei gas di scarico come marmitte catalitiche o sistemi di iniezione dell'aria allo scarico.

Formulato per le condizioni severe dell'utilizzo sportivo e avventuroso.

Altre applicazioni: ATV, UTV, SxS, moto d'acqua o motoslitte secondo le raccomandazioni di viscosità dei costruttori.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE API SP
JASO MA2 (2023)

Caratteristiche e vantaggi

- Olio a base sintetica rinforzato con un'esclusiva tecnologia Estere per ridurre delle perdite da attrito interno del motore e miglioramento delle prestazioni generali.
- Sinergia di un'esclusiva tecnologia Estere combinata con un innovativo pacchetto di additivi antiusura per una migliorata resistenza al taglio e conseguente eccellente protezione del cambio
- Forte resistenza del film di olio alle elevate temperature e alte velocità.
- Contenuto ottimizzato di fosforo e zolfo per migliorare le condizioni operative del catalizzatore.
- MOTUL NGEN 7 mantiene le proprie caratteristiche per tutto l'intervallo di sostituzione.
- Formulato per migliorare la risposta del motore, incrementare l'aderenza delle frizioni e la cambiata, resistenza e protezione alle alte temperatura.
- La specifica API SP offre ulteriori vantaggi prestazionali inclusa la compatibilità con i sistemi di post trattamento, la stabilità all'ossidazione e il controllo dei depositi nelle più severe applicazioni moderne.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.

**Olio Motore moto di ultima generazione
Per utilizzo sportivo e avventuroso
Basi sintetiche sostenibili**

– La JASO (Japanese Automobile Standards Organization) ha sviluppato il proprio standard per oli motore 4 tempi moto, la JASO T903: 2023. Questa consiste di tre parti: prestazioni del motore, prestazioni della frizione, limiti fisico-chimici. La specifica JASO MA2 fornisce i più efficienti valori di attrito per permettere il miglior innesto della frizione in tutte le condizioni di guida.

Sostenibilità

MOTUL NGEN è il nome che definisce la tecnologia utilizzata in tutti i lubrificanti sostenibili MOTUL. Queste formulazioni rappresentano lo stato dell'arte di un nuovo concetto di sostenibilità.

Queste nuove basi riraffinate di altissima qualità comparate alle basi tradizionali generano solo il 35% delle emissioni di CO₂.*

MOTUL NGEN 7 è formulato utilizzando fino al 50% di basi riraffinate di alta qualità, inoltre, questo lubrificante viene fornito in un nuovo tipo di bottiglia prodotta con il 50% di plastica riciclata e riciclabile al 100%.

*Ifeu, LCA for regeneration of waste oil to base oil – 2022 Report

RACCOMANDAZIONI

Intervalli di sostituzione: fino a 16.000 km secondo quanto previsto dai costruttori e da adattare in base al proprio utilizzo.
Il prodotto può essere miscelato con oli sintetici e minerali.

RACCOMANDAZIONI

Colore	Visivo	Ambrato
Viscosità		5W-40
Densità a 20°C		0.852
Viscosità a 40°C		79.1 mm ² /s
Viscosità a 100°C		13.3 mm ² /s
Viscosità HTHS a 150°C		3.6 mPa.s
Indice di viscosità	ASTM D2270	172.0
Pour point		-42.0 °C / -44.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.



MOTUL NGEN 7 5W-40 4T

**Olio Motore moto di ultima generazione
Per utilizzo sportivo e avventuroso
Basi sintetiche sostenibili**

Punto di infiammabilità

228.0 °C / 442.0 °F

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei nostri prodotti in modo da poter offrire alla nostra clientela le ultime tecnologie disponibili.

Le caratteristiche dei prodotti sono considerate definitive dal momento dell'ordine, il quale è soggetto alle nostre condizioni generali di vendita e garanzia.