



MOTUL NGEN 7 5W-40 4T

**Lubrificante de Última Geração para Motos
Esporte, Viagens & Aventura
Blend sintético sustentável**

USO

MOTUL NGEN 7 é o melhor óleo de motor da categoria para motores 4 tempos baseado em uma combinação dos melhores óleos básicos e aditivos, misturado com ésteres e óleos básicos rerrefinados de alta qualidade.

Adequado para qualquer tipo de motocicleta off-road ou de rua equipada com motor 4 tempos, com ou sem caixa de câmbio integrada, embreagem seca ou úmida. Perfeito para motocicletas com sistemas de pós-tratamento dos gases de escape, como conversores catalíticos ou injeção de ar secundária.

Desenvolvido para condições severas de uso esportivo ou aventura.

Outras aplicações: Quadriciclos, UTVs e motos aquáticas, dependendo da recomendação de viscosidade do fabricante.

DESEMPENHOS

NORMAS API SP
JASO MA2 (2023) sob N° M033MOT225

Características e benefícios

- Lubrificante com base sintética reforçado com exclusiva tecnologia de Éster para minimizar perdas por atrito interno do motor e melhor desempenho geral.
- A sinergia do Éster com aditivos antidesgaste proporciona maior estabilidade ao cisalhamento para melhor proteção das engrenagens e maior vida útil.
- Maior resistência da película de óleo em altas temperaturas para proteção geral estendida do motor, especialmente em altas velocidades do motor.
- Conteúdo otimizado de fósforo e enxofre para melhores condições de operação do catalisador.
- MOTUL NGEN 7 mantém seu desempenho durante todo o intervalo de troca de óleo.
- Especialmente formulado para uma resposta precisa do motor, maior aderência da embreagem/melhor troca de marchas, resistência a altas temperaturas e proteção.
- A norma API SP garante benefícios adicionais de desempenho, incluindo compatibilidade com sistemas de pós tratamento, estabilidade à oxidação e controle de depósitos para as aplicações modernas mais severas.

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais dos nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

br> As especificações do produto são definitivas a partir da encomenda, que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Groenlândia, 808 - 01434-000 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -

**Lubrificante de Última Geração para Motos
Esporte, Viagens & Aventura
Blend sintético sustentável**

- A JASO (Japanese Automobile Standards Organization) desenvolveu sua própria norma para óleos de motores 4 tempos de motocicletas - JASO T 903: 2023. Consiste em três partes: Desempenho do motor, desempenho de fricção da embreagem, limites físico-químicos. A especificação JASO MA2 fornece os valores de fricção mais eficientes para garantir o melhor acoplamento por fricção da embreagem em todos os modos de pilotagem.

Sustentabilidade

MOTUL NGEN é o nome da tecnologia utilizada em todos os lubrificantes sustentáveis da MOTUL. Estas formulações de última geração são parte de um conceito sustentável completamente novo.

Comparando os benefícios ambientais dos óleos básicos rerrefinados com os da produção primária, estes causam apenas cerca de 35% das emissões de CO₂.*

MOTUL NGEN 7 é baseado em até 50% de óleos rerrefinados de alta qualidade e, além disso, este lubrificante é abastecido em embalagens 100% reciclável, feitas com 50% de material reciclado.

*Ifeu, ACV para regeneração de óleo usado em óleo básico – Relatório 2022

RECOMENDAÇÕES

Intervalo de troca: Até 16.000 km, dependendo das recomendações do fabricante ou do modo de uso.
Pode ser misturado com lubrificantes sintéticos ou minerais.

PROPRIEDADES

Cor	Visual	Âmbar
Grau de viscosidade	SAE J 300	5W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.852
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	79.1 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	13.3 mm ² /s
Viscosidade HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.6 mPa.s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	172.0

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais dos nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

br> As especificações do produto são definitivas a partir da encomenda, que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

06/24

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Groenlândia, 808 - 01434-000 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -



MOTUL NGEN 7 5W-40 4T

Lubrificante de Última Geração para Motos
Esporte, Viagens & Aventura
Blend sintético sustentável

Ponto de fluidez	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
Ponto de Fulgor	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais dos nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

br> As especificações do produto são definitivas a partir da encomenda, que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

06/24

MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - Rua Groenlândia, 808 - 01434-000 - São Paulo - SP - +55 (11) 2713-8700 - tecnico@br.motul.com -