

MOTUL



OTR TEKNO 10W-40

Technosynthese®

DESCRIPTION

OTR TEKNO 10W40 - це моторна олива для дизелів з турбонаддувом чи без, створена за технологією Technosynthese®, спеціально розроблена для позашляхової техніки.

ДОДАТОК

OTR TEKNO 10W-40 підходить для всіх дизелів виробництва країн ЄС, США та Японії атмосферних чи з турбонаддувом, які відповідають нормам Euro II, Euro III, Euro IV і Euro V, оснащених системою EGR (рециркуляція відпрацьованих газів) або SCR. (Вибіркова система нейтралізації): вантажівки, бульдозери, будівельна техніка, кар'єрна техніка, стаціонарні двигуни, дорожньо-будівельна техніка...

OTR TEKNO 10W-40 може використовуватися як єдине моторна олива для парку двигунів нового та попереднього покоління.

ПЕРЕВАГИ

- Захист від нагару та забивання оливного фільтру.
- Захист від полірування стінок циліндрів.
- Контроль чистоти від відкладень поршневих канавок та поршня.
- Захист від зносу при прокручуванні.
- Відмінна паливна економічність при режимах їзди зупинка-рух.
- Антикорозійна, протипінна.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

CHARACTERISTICS	METHOD	OTR TEKNO 10W40
Клас в'язкості	SAE J 300	10W-40
Густина при 20 ° C (68 ° F)		0.868
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	101,0 мм ² /с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	15,5 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	152,0
Початок кристалізації	ASTM D97	-40,0 °C / -31,0 °F
TBN	ASTM D2896	11,0 мг КОH / г
Температура спалаху	ASTM D92	221,0 °C / 433,0 °F

OTR TEKNO 10W-40 також рекомендується для інших OEM-виробників, таких як CUMMINS, KAMAZ, HITACHI, JCB, PERKINS... у випадках коли регламентується моторна олива стандарту API CI-4.

OTR TEKNO 10W-40 забезпечує захист та збереження ресурсу двигунів з системою EGR.

STANDARDS / APPROVALS / PERFORMANCE LEVEL

OTR TEKNO 10W40 meets the following standards:

- ACEA - E7 (Замінює E5 і E3)
- API - CI-4/CH-4

OTR TEKNO 10W40 meets or exceeds the most common specifications and OEM requirements:

- MACK - EO-N
- MAN - 3275
- RENAULT TRUCKS - RVI RLD-2
- VOLVO - VDS-3
- CATERPILLAR - ECF-1
- GLOBAL - DHD-1
- MERCEDES-BENZ - MB 228.3



РЕКОМЕНДАЦІЇ

Міжзмінний інтервал: дотримуйтесь рекомендацій виробника, може бути змінений в залежності від умов експлуатації.

За потреби може змішуватись з оливами на мінеральний чи синтетичній основі.

IMPORTANT NOTICE

All information and rules about health, safety and the environment are mentioned on the safety data sheet. It provides information about risks, safety procedures and first aid emergency rules. It clarifies all procedures to implement in the case of an accidental spillage, and for the disposal of the product and its effects on the environment.

The specifications of our products are definite only at the time of order, and are subject to our general sale and guarantee conditions. To give our customers the latest technical developments, the general characteristics of our products may vary. The safety data sheet of this product is available at www.motul.com.