



OTR TEKNO 15W-40

Technosynthese®

BESCHREIBUNG

OTR TEKNO 15W-40 ist ein Technosynthese® Super-Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das für Off-Road-Maschinen entwickelt wurde.

ANWENDUNGEN

VORTEILE

- Dispersant and anti-oxidation properties: protection against soot build-up and oil filter clogging.
- Superior Anti-Wear level: bore polishing protection.
- Superior detergent level: piston cleanliness and piston groove deposits control.
- Anti-corrosion, Anti-rust, Anti-foam.

TECHNISCHE KENNDATEN

| MERKMALE | METHODE | OTR TEKNO 15W40 |
|----------------------|------------|--------------------------|
| Viskosität | | 15W-40 |
| Dichte bei 20°C | | 0.867 |
| Viskosität bei 40°C | ASTM D445 | 101,5 mm ² /s |
| Viskosität bei 100°C | ASTM D445 | 15,3 mm ² /s |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | 153,0 |
| Pourpoint | ASTM D97 | -39,0 °C / -38,2 °F |
| TBN | ASTM D2896 | 10,5 mg KOH/g |
| Flammpunkt | ASTM D92 | 230,0 °C / 446,0 °F |

OTR TEKNO 15W-40 is also suitable for KOMATSU, JCB, HITACHI, TEREX, CNH Industrial... when an API CI-4 lubricant is required.



API CI-4 performance ensures protection and longevity of engines fitted with EGR systems:

STANDARDS / FREIGABEN / PERFORMANCE

OTR TEKNO 15W40 erfüllt folgende Standards:

- ACEA - E7
- API - CI-4/CH-4
- JASO - DH-1

OTR TEKNO 15W40 erfüllt oder übertrifft die meisten gängigen Hersteller-Spezifikationen und -Anforderungen:

- CUMMINS - CES 20078
- MACK - EO-N
- MERCEDES-BENZ - MB-Approval 228.3 MB 228.3
- RENAULT TRUCKS - RVI RLD-2
- VOLVO - VDS-3
- ALLISON TRANSMISSION - TES 439
- DETROIT DIESEL - DDC 93K215
- CATERPILLAR - ECF-1a
- MAN - 3575
- MTU - Type 2
- GLOBAL - DHD-1

EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

WICHTIGER HINWEIS

Alle Informationen und Regelungen zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt sind auf dem Sicherheitsdatenblatt aufgeführt. Es informiert über Risiken, Sicherheitsmaßnahmen und Erste-Hilfe-Notfallregeln. Im Sicherheitsdatenblatt sind alle erforderlichen Maßnahmen erläutert, für den Fall eines versehentlichen Verschüttens und seine Auswirkungen auf die Umwelt sowie für die gesetzeskonforme Entsorgung des Produktes.

Unser Produkt enthält natürliche Zusatzstoffe, die die Farbe der Konzentrate verändern können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Die Spezifikationen unserer Produkte stehen erst zum Zeitpunkt der Bestellung fest und unterliegen unseren allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen. Um unseren Kunden den neuesten Stand der Technik zu bieten, können die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte variieren.