



OUTBOARD 2T

Lubrificante para motor a 2 tempos
Fora de borda
NMMA TC-W3

APLICAÇÕES

Todos os motores a 2 tempos fora de borda com lubrificação automática e por mistura: EVINRUDE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA, etc.
Todos os jet skis com motor a 2 tempos: KAWASAKI JET SKI, YAMAHA, etc.
Particularmente recomendado para as gasolinas sem chumbo.

PRESTAÇÕES

NORMAS

API TSC 4

NMMA TC-W3

Supera o último nível da norma NMMA TC-W3 (National Marine Manufacturing Association - ex BIA) que reagrupa os principais fabricantes de motores fora de borda e de jet skis

Viscosidade adaptada pela sua passagem em todos os sistemas de lubrificação separada. Mistura imediata e muito estável com todos os tipos de gasolinas.

Um sistema muito completo de aditivação impede o engorduramento, os depósitos, a aderência dos segmentos e a perolização das velas

De cor azul para detetar a sua presença no combustível.

RECOMENDAÇÕES

Dosagem para as lubrificações por mistura: 1% a 2% segundo as recomendações dos fabricantes e a adaptar à sua própria utilização.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Color

Visual

Azul

Densidade a 20°C (68°F)

ASTM D1298

0.863

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -

motul.com

02/21



OUTBOARD 2T

Lubrificante para motor a 2 tempos
Fora de borda
NMMA TC-W3

Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	59.0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	9.2 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	136.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-36.0 ° C / -32.8 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	128.5 ° C / 262.4 ° F