



MOTUL OUTBOARD TECH 10W-30 4T

Lubricante para motores marinos de 4 tiempos
Motores Gasolina
Technosynthese®

USO

Lubricante de Technosynthese® reforzado con bases sintéticas especialmente formulado para los motores de gasolina de 4T con requerimientos de especificación NMMA FC-W, fueraborda y dentro-fueraborda de las marcas: BOMBARDIER, HONDA, MARINER, MERCURY, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA...

PRESTACIONES

NORMAS API SJ/SG
NMMA FC-W

La norma FC-W, desarrollada especialmente para los lubricantes para motores marinos, aplica criterios de severidad más elevados en comparación a los aceites marinos convencionales :

- Viscosidad HTHS a 150°C más elevada, permitiendo asegurar una buena resistencia del film lubricante a altas temperaturas y compensar la dilución de combustible en las fases de ralentí prolongadas.
- Mejora de resistencia al cizallamiento para conservar sus propiedades a alta temperatura.
- Propiedades anti-corrosión elevadas con el fin de parar contrarrestar la acción corrosiva de la niebla salina y el agua de mar, que puede estar presente en las cámaras de combustión vía los tubos de escape. Mejora la protección anticorrosiva durante los periodos de invernaje.
- Conserva las propiedades del lubricante intactas en caso de contaminación con agua de mar.
- Mejora la resistencia a la oxidación.
- Propiedades Antiespuma para evitar la proliferación de burbujas de aire en el circuito de aceite.
- Evita la obturación de los filtros de aceite.

RECOMENDACIONES

Cambios de aceite: Según prescripción del fabricante y adaptado a su propia manera de uso.
Puede ser mezclado con aceites sintéticos y minerales

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTUL OUTBOARD TECH 10W-30 4T

Lubricante para motores marinos de 4 tiempos
Motores Gasolina
Technosynthese®

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-30
Densidad a 20 °C		0.862
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	82.1 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	12.1 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	142.0
Punto congelación	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	ASTM D2896	7.4 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F