

**KURZBESCHREIBUNG**

MOTUL ENGINE CLEAN kann in allen Otto- und Dieselmotoren eingesetzt werden. Ablagerungen und betriebsbedingte Verschmutzungen werden im gesamten Ölkreislauf zuverlässig gelöst. Aggressive Verbrennungsrückstände werden neutralisiert. Die gelösten Verunreinigungen werden mit dem Altöl aus dem Motor abgelassen. Hochwirksame Schmierkomponenten schützen den Motor während des Reinigungsvorganges.

VORTEILE

Ein sauberer Ölkreislauf ist Voraussetzung für einen effektiven Motorbetrieb. Auch Problemzonen wie z.B. der Hydrostößel, Ringspalt und Kolbenringe werden von Rückständen und Ablagerungen gereinigt. Der gereinigte Motor kann mit dem frischen Motorenöl wieder seine volle Leistung entfalten. Mit der regelmäßigen Anwendung von MOTUL ENGINE CLEAN erreichen Sie ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand:

- ▶ eine längere Lebensdauer von SCR-KAT, DPF, KAT und Turbolader
- ▶ deutliche verbesserte und auf allen Zylindern gleichmäßige Kompression
- ▶ verbessertes Leistungsvermögen und Ansprechverhalten des Motors
- ▶ schützt vor Verschleiß und erhält das Schmutzaufnahmevermögen
- ▶ einen reduzierten Ölverbrauch, Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß.

ANWENDUNG:

Vor jedem Ölwechsel, 1 Dose Engine Clean dem gebrauchten, betriebswarmen Motorenöl zugeben. Motor im Standgas 15 Minuten laufen lassen. Öl- und Filterwechsel durchführen. Der Inhalt einer Dose ist ausreichend für eine Ölfüllmenge bis zu 5 Liter. Bei Motoren mit einer höheren Ölfüllmenge sind pro Liter Motorenöl 60 ml MOTUL ENGINE CLEAN zu dosieren. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen ist eine weitere Anwendung erforderlich.

In der kombinierten Verwendung von MOTUL ENGINE CLEAN und MOTUL FUEL SYSTEM CLEAN bzw. MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN wird eine deutliche Verbesserung der Abgasemissionswerte erreicht und eine Anwendung vor der Abgassonderuntersuchung ist empfohlen.

Entsorgungshinweis: Das Produkt kann mit dem Altöl einer geordneten Entsorgung zugeführt werden.

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 300ml Dose