

MOTUL POWERJET 10W-40 4T



زيت محرك رباعي الأشواط لجيت Ski
تقنية Technosynthese

أنواع الاستخدام

مُصمم خصيصاً لجيت Ski، ودراجات بخارية مائية، ومركبات مائية شخصية، ومركبات مائية، ومحركات بحرية رباعية الأشواط، بشاحن توربيني أو فائق الشحن. للاستخدام الترفيهي أو السباق. متوافق مع المحولات الحفازة. مناسب لجميع أنواع وقود البنزين، المحتوي على الرصاص أو الخالي من الرصاص، مع أو بدون إيثانول، والوقود الحيوي.

مستويات الاداء

يوفر زيت تكنوسينثيس التخليقي المقوى قوة تشحيم عالية جداً مما يقلل من الاحتكاكات للحصول على طاقة أعلى ويضمن مقاومة درجات الحرارة المرتفعة جداً التي تصل إليها المحركات الحديثة. خصائص تنظيف/تشحيم رائعة تتجنب الرواسب والرواسب في علبة المرافق وتحافظ على نظافة المحرك. يحمي من التآكل الناتج عن الضباب الملحي الرطب. خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للتآكل ومضادة للرغوة.

التوصيات

فترة تصريف الزيت: وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة واضبطها وفقاً لاستخدامك الخاص. يمكن خلطه بالزيوت التخليقية أو المعدنية.

المواصفات

10W-40	SAE J 300	Viscosity grade
0.870		(Density at 20°C (68°F
mm²/s 99.8	ASTM D445	(Viscosity at 40°C (104°F
mm²/s 14.9	ASTM D445	(Viscosity at 100°C (212°F
152.0	ASTM D2270	Viscosity Index
C / -33.0 °F° 36.0-	ASTM D97	Pour point
mg KOH/g 10.2	ASTM D2896	TBN
C / 441.0 °F° 227.0	ASTM D92	Flash point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL POWERJET 10W-40 4T



زيت محرك رباعي الأشواط لجيت Ski
Technosynthese تقنية

STANDARDS	
SM/SL	API