

**Lubrificante para motor a 4T de jet ski
Technosynthese®**

APLICAÇÕES

Especialmente concebido para os motores a 4 tempos de jet skis, motos de água, VNM - Veículos Náuticos com Motor, sobrealimentados por turbocompressor ou por compressor volumétrico. Utilização em lazer ou competição.

Compatível com as panelas catalíticas.

Adequado a todos os tipos de gasolinas com ou sem chumbo, e biocombustíveis.

PRESTAÇÕES

NORMAS API SL / SM
 JASO MA

A base sintética Technosynthese® reforçada proporciona um poder lubrificante muito elevado que diminui os atritos para mais potência e permite resistir às elevadas temperaturas alcançadas nos motores modernos.

Propriedades detergentes e dispersantes superiores que impedem a formação de sedimentos e de depósitos no cárter, mantém o motor limpo.

Protege contra a corrosão do nevoeiro salino.

Antioxidação, antidesgaste, antiespumante.

RECOMENDAÇÕES

Mudanças: segundo a recomendação dos fabricantes e a adaptar segundo a sua própria utilização.

Pode ser misturado com óleos sintéticos ou minerais.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Grau de viscosidade	SAE J 300	10W-40
Densidade a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.870
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	99.6 mm ² /s

Motul Ibérica, S.A. Reservamo-nos o direito de modificar as características dos nossos produtos, a fim de oferecer aos nossos clientes o mais recente desenvolvimento técnico.

As especificações dos produtos são definitivas da ordem que está sujeita às nossas condições gerais de venda e garantia.

Motul Ibérica S.A. - Diputación, 303, 4ª planta - 08009 - Barcelona - +34 932 08 11 30 - MOTUL@ES.MOTUL.COM -



POWERJET 4T 10W-40

Lubrificante para motor a 4T de jet ski
Technosynthese®

Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	14.7 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	152.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-36.0 ° C / -32.8 ° F
Punto de inflamación	ASTM D92	227.0 ° C / 440.6 ° F
TBN	ASTM D2896	10.1 mg KOH / g