

MOTUL RADIATOR STOP LEAK

Sellador de radiador para detener fugas del sistema refrigeración
Aditivo de sellado para añadir a los sistemas de refrigeración
Para todos los sistemas de refrigeración por líquido

USO

MOTUL RADIATOR STOP LEAK está diseñado para ser utilizado en todo tipo de motores de gasolina y diesel, atmosféricos o sobrealimentados, con o sin catalizador, utilizando todo tipo de combustible.

MOTUL RADIATOR STOP LEAK sella eficazmente las microfisuras críticas y las pequeñas fugas. Funciona rápida y fácilmente en todos los sistemas cerrados de refrigeración por líquido.

MOTUL RADIATOR STOP LEAK es aplicable para sellar enfriadores de agua e intercambiadores de calor, bombas de agua con fugas, válvulas, conexiones sueltas y mangueras de refrigerante agrietadas sin obstruir el sistema de refrigeración.

Recomendado para su uso en turismos, vehículos comerciales...etc. e intercambiadores de calor industriales.

Puede utilizarse tanto en modo curativo como en modo preventivo.

Compatible con todo tipo de refrigerantes (inorgánicos, híbridos, lowbrid y OAT).

Proporciona una lubricación perfecta durante el proceso de sellado del circuito de refrigerante.

PRESTACIONES

MOTUL RADIATOR STOP LEAK, añadido al circuito de refrigeración del motor, permite:

- Sellar microfisuras críticas y pequeñas fugas sin obstruir el sistema de refrigeración.
- Mejora el rendimiento de válvulas, termostatos y bombas de agua
- Disminuye la temperatura del motor

RECOMENDACIONES

Compruebe el nivel de refrigerante.

Añada MOTUL RADIATOR STOP LEAK al refrigerante caliente del sistema de refrigeración.

Coloque todos los mandos de la calefacción en la posición «caliente».

Deje el motor al ralentí durante unos 10 minutos.

Compruebe de nuevo el nivel de refrigerante y compruebe si el sellado se ha realizado correctamente.

Atención: Abra el tapón de llenado del radiador lenta y sucesivamente - sistema bajo presión - ¡riesgo de quemaduras!



MOTUL RADIATOR STOP LEAK

Sellador de radiador para detener fugas del sistema refrigeración
Aditivo de sellado para añadir a los sistemas de refrigeración
Para todos los sistemas de refrigeración por líquido

300 ml son suficientes para sistemas de refrigeración de 12 L de capacidad.

No exceda la proporción recomendada.

Consulte la hoja de seguridad (MSDS) y la información mencionada en la etiqueta del producto.