

**MOTUL RADIATOR STOP LEAK**

**Líquido dedante de radiador para impedir fugas de refrigeração  
Aditivo de vedação para adicionar aos sistemas de refrigeração  
Para todos os sistemas de arrefecimento por líquido**

**USO**

O MOTUL RADIATOR STOP LEAK foi concebido para ser utilizado em todos os tipos de motores a gasolina e diesel, atmosféricos ou sobrealimentados, com ou sem catalizador, utilizando todos os tipos de combustível.

O MOTUL RADIADOR STOP LEAK veda eficazmente microfissuras críticas e pequenas fugas. Funciona rápida e facilmente em todos os sistemas de refrigeração fechados e arrefecidos a líquido.

O MOTUL RADIATOR STOP LEAK é aplicável para vedar refrigeradores de água e permutadores de calor, bombas de água com fugas, válvulas, ligações soltas e mangueiras de refrigeração rachadas sem entupir o sistema de refrigeração.

Recomendado para utilização em automóveis de passageiros, veículos comerciais... etc. e permutadores de calor industriais.

Pode ser utilizado num modo curativo ou também num modo preventivo.

Compatível com todos os tipos de refrigerantes (inorgânicos, híbridos, lowbrid e OAT).

Proporciona uma lubrificação perfeita durante o processo de vedação do circuito de refrigeração.

**PRESTAÇÕES**

O MOTUL RADIADOR STOP LEAK, adicionado ao circuito de arrefecimento do motor, permite:

- Vedar microfissuras críticas e pequenas fugas sem obstruir o sistema de arrefecimento
- Melhorar o desempenho das válvulas, termóstatos e bomba de água
- Reduzir a temperatura do motor

**RECOMENDAÇÕES**

Verificar o nível do líquido de refrigeração.

Adicionar MOTUL RADIATOR STOP LEAK ao líquido de arrefecimento quente no sistema de arrefecimento.

Colocar todos os controlos do aquecedor na posição "quente".

Deixar o motor ao ralenti durante cerca de 10 minutos.

Verificar novamente o nível do líquido de refrigeração e testar se a vedação foi bem sucedida.

**Atenção:** Abrir lenta e sucessivamente a tampa de enchimento do radiador - sistema sob pressão - risco de queimaduras!



## MOTUL RADIATOR STOP LEAK

**Líquido dedante de radiador para impedir fugas de refrigeração  
Aditivo de vedação para adicionar aos sistemas de refrigeração  
Para todos os sistemas de arrefecimento por líquido**

300 ml são suficientes para sistemas de refrigeração com uma capacidade de 12L.

Não exceder a proporção recomendada.

Consultar a ficha de segurança (MSDS) e as informações mencionadas no rótulo do produto.