

MOTUL RBF 600 FACTORY LINE



سائل فرامل سباق تخليقي 100% - DOT 4 نقطة غليان عالية جداً: 312 درجة مئوية /
594 درجة فهرنهايت
لأنظمة الفرامل والقابض الهيدروليكية

أنواع الاستخدام

لجميع أنواع أنظمة الفرامل والقابض التي تعمل هيدروليكيًا والتي تتطلب سائلًا تخليقيًا غير سيليكون. تم تصميمه خصيصًا لتحمل درجات الحرارة القصوى لفرامل السباق المتحركة (الفولاذ أو الكربون) وأنظمة القابض. مناسب أيضًا للفرامل التقليدية ذات الأقراص الفولاذية ومحركات القابض الهيدروليكية التقليدية. يتجاوز معايير DOT 3 و DOT 5.1، باستثناء اللزوجة عند -40 درجة مئوية / -40 درجة فهرنهايت.

مستويات الأداء

مقاومة حرارية شديدة وثبات: تتجاوز نقطة الغليان الجافة العالية جدًا لزيت موتول RBF 600 فكتوري لاين (312 درجة مئوية / 594 درجة فهرنهايت) متطلبات معايير DOT 5.1 للقاعدة غير السيليكونية (260 درجة مئوية كحد أدنى / 500 درجة فهرنهايت كحد أدنى) و DOT 4 (230 درجة مئوية كحد أدنى / 446 درجة فهرنهايت كحد أدنى)، وبالتالي تمكن من الكبح الفعال حتى في الظروف القاسية. فعال في حالة هطول الأمطار: يتمتع زيت موتول RBF 600 فكتوري لاين بدرجة غليان عالية للغاية عند الرطوبة (205 درجة مئوية / 401 درجة فهرنهايت) وهي أعلى من متطلبات معايير DOT 5.1 للقاعدة غير السيليكونية (180 درجة مئوية كحد أدنى / 356 درجة فهرنهايت كحد أدنى) و DOT 4 (155 و 311 درجة فهرنهايت كحد أدنى)، وبالتالي تمكن من الحفاظ على الكبح الفعال في الظروف الرطبة. في الواقع، تتمتع سوائل الفرامل DOT 3 أو DOT 4 أو DOT 5.1 بخاصية امتصاص الرطوبة من الهواء، مما يقلل من نقاط غليانها ويزيد من خطر ظاهرة "قفل البخار". يتم قياس نقطة الغليان الرطبة بعد ترطيب المنتج بنسبة 3% من الماء لتكون ممثلة لحالة السائل بعد عام واحد من الاستخدام.

التوصيات

فترة التصريف: دائمًا وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة ولتناسب مع استخدامك الشخصي. تجنب الخلط مع سوائل الفرامل الأقل أداءً والتي تعتمد على البولي جليكول. لا تخلطه مع السيليكون (قاعدة السيليكون DOT 5) أو السوائل ذات القاعدة المعدنية (LHM). خزن سائل الفرامل في عبوته الأصلية، مغلقة بإحكام لمنع امتصاص الرطوبة. منتج كيميائي خطر في حالة ملامسته للأيدي أو الطلاء أو الورنيش. في حالة ملامسة الجلد، اشطفه جيدًا بالماء.

المواصفات

Amber
mm²/s 2.5
mm²/s 1,750.0
C / 594.0 °F 312.0

Visual

Color
(Viscosity at 100°C (212°F
(Viscosity at -40°C (-40°F
Dry boiling point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

06/25

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

motul.com

MOTUL RBF 600 FACTORY LINE



سائل فرامل سباق تخليقي 100% - DOT 4 نقطة غليان عالية جداً: 312 درجة مئوية /
594 درجة فهرنهايت
لأنظمة الفرامل والقابض الهيدروليكية

C / 401.0 °F° 205.0

Wet boiling point

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

- MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 - Aubervilliers Cedex - BP 94 - FRANCE - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79

MOTUL RBF 600 FACTORY LINE



سانل فرامل سباق تخليقي 100% - DOT 4 نقطة غليان عالية جداً: 312 درجة مئوية /
594 درجة فهرنهايت
لأنظمة الفرامل والقابض الهيدروليكية

STANDARDS	
DOT 4 116	FMVSS
(3 & 4 ,5.1) 4925	ISO
J1703	SAE

