

## RUBRIC AW 22

Huiles Hydrauliques

### DESCRIPTION

**RUBRIC AW 22** est une huile hydraulique et de circulation.

### APPLICATIONS

**RUBRIC AW 22** est une huile hydraulique et de circulation anticorrosive et antioxydante.

**RUBRIC AW 22** répond aux exigences :

- ISO 11158 categories HL
- ISO 6743-4 category HL
- DIN 51524 part 1 HL
- NF E 48603 HL

### AVANTAGES

- Excellente résistance à l'oxydation.
- Excellente protection contre la corrosion.
- Bonne stabilité à l'hydrolyse.
- Excellente désémulsion.
- Excellente stabilité thermique.

### INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	RUBRIC AW 22
Huile de base	-		
Aspect	-		Limpide
Couleur	-	ASTM D1500	1
Densité	-	ISO 12185	0,851
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	22.0
Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	4.4
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	109.0
Point éclair	°C	ASTM D92	213.0
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-28.0
Test 4 billes - usure	mm	ASTM D4172	

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

**SERVICES ET MATERIELS**

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.