

**Biologisch abbaubares Hydrauliköl
Synthetic****ANWENDUNGSHINWEISE**

Hochleistungshydraulikflüssigkeit auf Basis synthetischer Ester mit hoher biologischer Abbaubarkeit (>90 % in 21 Tagen). Empfohlen für alle Hydrauliksysteme. RUBRIC BIO hat das Europäische Umweltzeichen und die Blue Angel-Zulassung und erfüllt die Bosch Rexroth RE 90221-01-Spezifikation.

PERFORMANCE

RUBRIC BIO 46 is suitable for all types of hydraulic pumps: axial pistons, radial pistons, gear sets or blades.

EIGENSCHAFTEN

Farbe	ASTM D2270	Bräunlich
Dichte bei 20°C	ASTM D1298	0.920
Viskosität bei 40°C	ASTM D445	46.0 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	7.9 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	186.0
Pourpoint	ASTM D97	-30.0 °C
Flammpunkt	ASTM D92	>310 °C



MOTULTECH SAFCO KLEEN V

Biologisch abbaubares Hydrauliköl
Synthetic

PRODUKTE

BOSCH	REXROTH RD/RE 90221-01 erfüllt die Anforderungen
-------	--