



MOTULTECH RUBRIC HM 100

ГІДРАВЛІЧНІ СИСТЕМИ
Гідравлічна олива - Протизношувальні ISO VG 100
Мінеральна

ПРИЗНАЧЕННЯ

RUBRIC HM 100 — гідравлічна олива преміум-класу, протизношувальна, антикорозійна та антиокисна, призначене для мащення гідравлічних систем, що працюють у важких умовах.

ВІДПОВІДНІСТЬ

СТАНДАРТИ
AFNOR NF E 48603 HM
DIN 51 524 частина 2 HLP
ISO 11158 категорії HM / 6743-4 категорії HM

ВІДПОВІДНІСТЬ
CINCINNATI MILACRON P-68, P-69 та P-70, Паркер Денісон DENISON HF-0, Паркер Денісон DENISON HF-1, Паркер Денісон DENISON HF-2

RUBRIC HM 100 рекомендовано для використання у всіх гідротрансмісіях, гідравлічних системах керування та гідростатичних системах, які широко використовуються у всіх галузях техніки, таких як транспорт, будівництво, гірнична сфера, а також у верстатах, морському та авіаційному обладнанні.

Оливи **RUBRIC HM 100** відповідають таким вимогам:

- DENISON HF-0
- ISO 11158 HM; ISO 6743-4 HM
- DIN 51524 part 2, HLP
- NF E 48603 HM

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Колір	Візуально	Чиста та яскрава
Клас в'язкості	ISO	100
Густина при 20 ° C (68 ° F)	ISO 12185	0.890

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -

motul.com

04/25



MOTULTECH RUBRIC HM 100

ГІДРАВЛІЧНІ СИСТЕМИ
Гідравлічна олива - Протизношувальні ISO VG 100
Мінеральна

В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	101.8 мм²/с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	11.1 мм²/с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	94.0
Початок кристалізації	ASTM D97	-18.0 °C
Температура спалаху	ASTM D92	276.0 °C