

ГІДРАВЛІЧНІ СИСТЕМИ
Гідравлічна олива - Протизношувальні ISO VG 32
Мінеральна

ПРИЗНАЧЕННЯ

RUBRIC HM 32 — гідравлічна олива преміум-класу, протизношувальна, антикорозійна та антиокисна, призначена для мащення гідравлічних систем, що працюють у важких умовах.

ВІДПОВІДНІСТЬ

СТАНДАРТИ AFNOR NF E 48603 HM
DIN 51 524 частина 2 HLP
ISO 11158 категорії HM / 6743-4 категорії HM

ВІДПОВІДНІСТЬ Паркер Денісон DENISON HF-0

RUBRIC HM 32 підходить для всіх типів гідравлічних систем, що працюють в дуже важких умовах: будівельна техніка, сільськогосподарська техніка, промислове обладнання...

Також підходить для всіх типів насосів: аксіально-поршневих, радіально-поршневих, лопатевих, зубчастих систем.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Інтервал заміни оливи обирається згідно рекомендацій виробника транспортного засобу і може бути змінений з огляду на умови експлуатації.

За необхідності може змішуватись з оливами на синтетичній чи мінеральній основі.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Клас в'язкості	ISO	32
Густина при 20 ° C (68 ° F)	ISO 12185	0.87
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	32.0 мм²/с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	5.4 мм²/с

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення якості продукції без спеціального сповіщення. Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції Motul –

MOTUL Deutschland GmbH - Butzweilerhofallee 3 - 50829 - Cologne - +49(0)221/67003-0 - +49(0)221/67003-199 - info@motul.de -



MOTULTECH RUBRIC HM 32

ГІДРАВЛІЧНІ СИСТЕМИ
Гідравлічна олива - Протизношувальні ISO VG 32
Мінеральна

Індекс в'язкості	ASTM D2270	106.0
Початок кристалізації	ASTM D97	-24.0 °C / -16.0 °F
Температура спалаху	ASTM D92	≥ 210 °C / 438.0 °F