



MOTULTECH RUBRIC HM 68

SISTEMAS HIDRÁULICOS
Óleo hidráulico - Antidesgaste
ISO VG 32 / 46 / 68 / 100
Mineral

USO

RUBRIC HM 68 é um óleo hidráulico de qualidade superior, anti-desgaste, anti-corrosão e anti-oxidação, adaptado à lubrificação de sistemas hidráulicos que funcionam em condições severas.

PRESTAÇÕES

NORMAS AFNOR NF E 48603 HM
DIN 51 524 part 2 HLP
ISO 11158 categorias HM / 6743-4 categorias HM

PRESTAÇÕES Parker Denison DENISON HF-0

O RUBRIC HM 68 é recomendado para utilização em todas as máquinas de transmissão de potência hidrodinâmica, controlos hidráulicos e sistemas hidrostáticos amplamente utilizados em todos os campos da tecnologia, tais como transportes, construção, minas, bem como em máquinas-ferramentas, equipamento marítimo e aeronáutico.

PROPRIEDADES

Rigidez dielétrica	ASTM D877	30.0
Color	Visual	Claro e Brilhante
Grau de viscosidade	ISO	68
Densidade a 20°C (68°F)	ISO 12058	g / mL 0.88
Viscosidade a 40°C (104°F)	ASTM D445	68.0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C (212°F)	ASTM D445	8.6 mm ² /s
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	104.0
Ponto de fluidez	ASTM D97	-21.0 °C
Ponto de inflamação	ASTM D92	≥ 225 °C

Reservamo-nos o direito de modificar as características gerais de nossos produtos para oferecer aos nossos clientes o benefício dos mais recentes avanços tecnológicos. As especificações serão definitivas a partir da data da encomenda, sujeitas às nossas condições gerais de venda e garantia.

03/25

Motul Ibérica, S.A. - Diputació, 303 - 4º 4ª - 08009 - Barcelona - +34932081130 - sat@es.motul.com -

motul.com