

ГІДРАВЛІЧНІ СИСТЕМИ

Гідравлічна рідина - Протизношувальна ISO VG 32/46/68/100
Мінеральна

ПРИЗНАЧЕННЯ

RUBRIC HM 68 — гідравлічна олива преміум-класу, протизношувальна, антикорозійна та антиокисна, призначене для мащення гідравлічних систем, що працюють у важких умовах.

ВІДПОВІДНІСТЬ

СТАНДАРТИ AFNOR NF E 48603 HM
DIN 51 524 частина 2 HLP
ISO 11158 категорії HM / 6743-4 категорії HM

ВІДПОВІДНІСТЬ Паркер Денісон DENISON HF-0

RUBRIC HM 68 рекомендується для використання в усіх гідротрансмісіях, гідравлічних системах керування та гідростатичних системах, які широко використовуються у всіх галузях техніки, таких як транспорт, будівництво, гірнична сфера, а також у верстатах, морському та авіаційному обладнанні.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Діелектрична міцність	ASTM D877	30.0
Колір	Візуально	Чиста та яскрава
Клас в'язкості	ISO	68
Густина при 20 ° C (68 ° F)	ISO 12185	г/мл 0.88
В'язкість при 40°C (104°F)	ASTM D445	68.0 мм²/с
В'язкість при 100°C (212°F)	ASTM D445	8.6 мм²/с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	104.0
Початок кристалізації	ASTM D97	-21.0 °C
Температура спалаху	ASTM D92	≥ 225 °C