MOTULTECH RUBRIC HV 32

Fluidos hidráulicos
Mineral

USO

RUBRIC HV 32 es un aceite hidráulico antidesgaste de alto desempeño, especificamente diseñado para satisfacer las necesidades de sistemas hidráulicos modernos, de alta presión, industriales y equipos móviles.

PRESTACIONES

NORMAS	DIN 51 524 part 3 HVLP
	ISO 11158 categoría HV
PRESTACIONES	Parker Denison DENISON HF-0

RUBRIC HV 32 está recomendado para equipamientos exteriores que probablemente operen en un amplio intervalo de temperaturas, como sistemas en los que el arranque en frío y las temperaturas de funcionamiento elevadas son característicos (aplicaciones marinas). También resulta apto para equipamientos de fabricación interior que incorporan sistemas de control que exigen cambios mínimos de viscosidad con la temperatura.
RUBRIC HV 32 satisface los siguientes requerimientos:

- DENISON HF-0
- ISO 11158; HV
- DIN 51524 part 3 HVLP

PROPIEDADES

Color	Visual	Claro y Brillante
Densidad a 20 °C	ISO 12.185	0.870
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	32.0 mm²/s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	6.3 mm²/s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	≥ 150
Punto congelación	ASTM D97	-36.0 °C
Punto de inflamación	ASTM D92	≥ 200 °C

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los ultimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantia.

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 0f. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 - info@co.motul.com -
motul.com