RUBRIC HV 46 AMBIENT

Hydraulic Fluid
Huile hydraulique anti-usure
Très haut indice de viscosité
ISO VG 46
Minérale

CONSEILS D´UTILISATIONS

RUBRIC HV 46 AMBIENT est une huile hydraulique anti-usure de haute performance, spécialement conçue pour répondre aux besoins des systèmes hydrauliques modernes, haute pression, industriels et des équipements mobiles.

PERFORMANCES

NORMES	DIN 51 524 part 3 HVLP ISO 11158 Category HV / 6743-4 Category HV NF E 48 602 HV / E 48 603 HV
PERFORMANCES	CASE POCLAIN P 110 32-03J, Parker Denison DENISON HF-0, VICKERS V 104 C / 35 VQ 25

RUBRIC HV 46 AMBIENT is recommended for outdoor equipment which are likely to operate in wide temperature range, such as systems where cold start-up and high operating temperatures are typical (marine applications). It's suitable also for indoor manufacturing equipment that incorporates control systems requiring minimal viscosity change with temperature.

RECOMMANDATIONS

Vidanges: Selon préconisation des constructeurs et résultats des analyses d'huile.
Peut-être mélangée aux huiles synthétiques ou minérales.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Rouge
Densité à 20°C		0.870
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	46.0 mm²/s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	8.0 mm²/s

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

RUBRIC HV 46 AMBIENT

Hydraulic Fluid
Huile hydraulique anti-usure
Très haut indice de viscosité
ISO VG 46
Minérale

Indice de viscosité	ASTM D2270	146.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-42.0 °C / -33.0 °F
Test 4-billes usure	ISO 20.623	0.47 (1h, 40kg) mm
Point éclair	ASTM D92	≥ 210 °C

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

motul.com