



MOTULTECH RUBRIC HV 46

Fluidos hidráulicos
Mineral

USO

RUBRIC HV 46 es un aceite hidráulico antidesgaste de altas prestaciones, diseñados específicamente para satisfacer las exigencias de los sistemas hidráulicos modernos, de alta presión, industriales y de equipos móviles.

PRESTACIONES

NORMAS DIN 51 524 part 3 HVLP
ISO 11158 categoría HV

PRESTACIONES Parker Denison DENISON HF-0

RUBRIC HV 46 es recomendado para equipos en exteriores que probablemente operan en un amplio rango de temperaturas, como sistemas donde un arranque en frío y operación en altas temperaturas son comunes. (Aplicaciones Marinas). Es apropiado además para equipos de fabricación que incorporan sistemas de control que requieren un cambio mínimo de la viscosidad con la temperatura.

RUBRIC HV 46 satisface los siguientes requerimientos:

- DENISON HF-0
- ISO 11158; HV
- DIN 51524 part 3 HVLP

PROPIEDADES

Rigidez dieléctrica	ASTM D877	34.0
		kV
Color	Visual	Transparente
Densidad a 20 °C	ISO 12.185	0.870
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	46.0 mm²/s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	8.0 mm²/s

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogotá - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



MOTULTECH RUBRIC HV 46

**Fluidos hidráulicos
Mineral**

Índice de viscosidad	ASTM D2270	≥ 145
Punto congelación	ASTM D97	-36.0 °C
Punto de inflamación	ASTM D92	≥ 210 °C