MOTULTECH RUBRIC HV 68

Fluidos hidráulicos
Base mineral

USO

RUBRIC HV 68 es una gama de aceites hidráulicos antidesgaste de altas prestaciones, diseñados específicamente para satisfacer las exigencias de los sistemas hidráulicos modernos, de alta presión, industriales y de equipos móviles.

PRESTACIONES

NORMAS	DIN 51 524 Part 3 Part 3 - HVLP
	ISO 11158 Categorías HV
PRESTACIONES	Parker Denison DENISON HF-0

RUBRIC HV 68 se recomienda para equipos de exterior que probablemente funcionen en un amplio rango de temperatura, como los sistemas donde el arranque en frío y las altas temperaturas de funcionamiento son típicos (aplicaciones marinas). También es adecuado para equipos de fabricación en interiores que incorporan sistemas de control que requieren un cambio mínimo de viscosidad con la temperatura.
RUBRIC HV 68 cumple con los siguientes requisitos:

- DENISON HF-0
- ISO 11158; HV
- DIN 51524 parte 3 HVLP

PROPIEDADES

Rigidez dieléctrica	ASTM D877	29.0 kV
Color	Visual	Transparente
Densidad a 20 °C	ISO 12.185	0.880
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	68.0 mm²/s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	10.7 mm²/s

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los ultimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantia.

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 0f. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 - info@co.motul.com -

MOTULTECH RUBRIC HV 68

Fluidos hidráulicos
Base mineral

Índice de viscosidad	ASTM D2270	≥ 143
Punto congelación	ASTM D97	-30.0 °C
Punto de inflamación	ASTM D92	≥ 210 °C

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los ultimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantia.

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 0f. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 - info@co.motul.com -

motul.com