

MOTULTECH RUBRIC LX 32

Huiles Hydrauliques

DESCRIPTION**RUBRIC LX 32** est un fluide anti-usure sans zinc conçu pour les systèmes hydrauliques.**APPLICATIONS**

L'utilisation de l'huile **RUBRIC LX 32** est recommandée pour les systèmes hydrauliques fonctionnant dans des conditions de pression et/ou de température modérées à sévères.

RUBRIC LX 32 répond aux exigences :

- DENISON HF-0
- ISO 11158 categories HM
- ISO 6743-4 categories HM
- DIN 51524 partie 2, HLP
- NF E 48603 HM

AVANTAGES

- Excellente propriété anti-usure.
- Excellente résistance à l'oxydation.
- Excellente protection contre la corrosion.
- Bonne stabilité à l'hydrolyse.
- Excellente désémulsification.
- Excellente stabilité thermique.

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	RUBRIC LX 32
Huile de base	-		
Aspect	-		Limpide
Couleur	-	ASTM D1500	0.5
Densité	-	ISO 12185	0,868
Viscosité à 40°C	mm ² /s	ASTM D445	32.8
Viscosité à 100°C	mm ² /s	ASTM D445	5.5
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	103.0
Point éclair	°C	ASTM D92	182.0
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-15.0

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.