

**Huiles Hydrauliques
Minéral****CONSEILS D'UTILISATIONS**

RUBRIC LX 46 est un fluide anti-usure sans zinc conçu pour les systèmes hydrauliques.

PERFORMANCES

NORMES DIN 51 524 part 2, HLP
 ISO 11158 HM / 6743-4 HM
 NF E 48 603 HM

PERFORMANCES Parker Denison DENISON HF-0

L'utilisation de l'huile **RUBRIC LX 46** est recommandée pour les systèmes hydrauliques fonctionnant dans des conditions de pression et/ou de température modérées à sévères.

RUBRIC LX 46 répond aux exigences :

- DENISON HF-0
- ISO 11158 categories HM
- ISO 6743-4 categories HM
- DIN 51524 partie 2, HLP
- NF E 48603 HM

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Clair
Densité à 20°C	ISO 12185	0.872
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	46.0 cSt
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	6.7 cSt
Indice de viscosité	ASTM D2270	109.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-30.0 °C



MOTULTECH RUBRIC LX 46

**Huiles Hydrauliques
Minéral**

Point éclair

ASTM D92

228.0 °C