

**MOTULTECH RUBRIC LX 46**

Huiles Hydrauliques

**DESCRIPTION****RUBRIC LX 46** est un fluide anti-usure sans zinc conçu pour les systèmes hydrauliques.**APPLICATIONS**

L'utilisation de l'huile **RUBRIC LX 46** est recommandée pour les systèmes hydrauliques fonctionnant dans des conditions de pression et/ou de température modérées à sévères.

**RUBRIC LX 46** répond aux exigences :

- DENISON HF-0
- ISO 11158 categories HM
- ISO 6743-4 categories HM
- DIN 51524 partie 2, HLP
- NF E 48603 HM

**AVANTAGES**

- Excellente propriété anti-usure.
- Excellente résistance à l'oxydation.
- Excellente protection contre la corrosion.
- Bonne stabilité à l'hydrolyse.
- Excellente désémulsification.
- Excellente stabilité thermique.

**INFORMATION TECHNIQUE**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	RUBRIC LX 46
Huile de base	-		
Aspect	-		Limpide
Couleur	-	ASTM D1500	0.5
Densité	-	ISO 12185	0,872
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	46.5
Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	6.7
Indice de viscosité	-	ASTM D2270	95.0
Point éclair	°C	ASTM D92	228.0
Point d'écoulement	°C	ASTM D97	-30.0

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

**SERVICES ET MATERIELS**

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.