

MOTULTECH RUBRIC RU 32

Huiles multifonctionnelles

DESCRIPTION

RUBRIC RU 32 est une huile premium pour la lubrification des glissières, systèmes centralisés et circuits hydrauliques des machines-outils.

APPLICATIONS

RUBRIC RU 32 convient aux systèmes hydrauliques, de glissières ainsi que les engrenages.

RUBRIC RU 32 répond aux exigences :

- ISO 11158 catégorie HG ; 6743-4 catégorie HG ; 6743-13 catégorie G (glissière)
- CINCINNATI MILACRON P-47, P-50, P-53 (glissière)
- ISO 11158 catégorie HM (hydraulique)
- ISO 6743-4 catégorie HG (hydraulique)
- ISO 6743-13 catégorie G (hydraulique)
- DIN 51524 partie 2, HLP DIN 51517 partie 3, CLP (engrenage)
- AGMA 9005 - E02 (engrenage)

AVANTAGES

- Haute désémulsion avec les fluides de coupe solubles.
- Résistance à la corrosion.
- Excellente adhérence.
- Anti-usure et Extrême-Pression.
- Adaptées à la lubrification des glissières revêtues (SKC).
- Faible coefficient de frottement.
- Évite le Stick-Slip.

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.