

SAFCO KLEEN 53**DESCRIPTION**

SAFCO KLEEN 53 es un desengrasante registrado en la NSF y totalmente autorizado para el contacto con alimentos. Es inodoro y se ha concebido específicamente para mejorar la comodidad del usuario. Sus avanzadas propiedades de disolución facilitan una buena decantación de los contaminantes (que no se quedan en la superficie como en los disolventes clorados).

SAFCO KLEEN 53 es compatible con cualquier metal, incluyendo metales preciosos y chapados. Puede utilizarse en estado puro, a temperatura ambiente, como parte de cualquier proceso manual; utilizando un trapo, esponja o brocha.

APLICACIONES

Degreasing and cleaning manufactured and packaging lines, and closed assembly shops. Perfectly suitable for staff sensitive to odours.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL CHARACTERISTICS	UNITS	STANDARDS	SAFCO KLEEN 53
Aspecto	-		Transparente
Densidad a 20 °C (68 °F)	-	ISO 12.185	0.745
Punto de inflamación	°C	ISO 2719	33 (copa cerrada)
Punto de auto-ignición	°C	ASTM E 659	230.0
Corrosión de la cinta de cobre	-	ISO 2160	
Evaporación	min		15.0
Punto de congelación	°C	ISO 3016	-20.0
Valor KB	-	ASTM D1133	45.0

These characteristics are given only for information and can be updated over time.

FIELDS OF USE

Mechanical engineering, maintenance workshops, motor vehicle and automotive manufacturers, aeronautics and the aerospace industry.

INSTRUCCIONES

Es esencial consultar la hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. Retire todos los puntos de ignición al utilizar el producto y evite, específicamente, utilizar el producto sobre cuerpos incandescentes o sobre superficies calientes. No utilizar durante la fase de



DATA SHEET

vapor. Evite salpicaduras sobre paños para evitar la absorción. No fumar. No permita que el producto se vierta en redes de alcantarillado tras su uso. Utilizar en espacios con buena ventilación.

SERVICES AND EQUIPMENT

In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the maintenance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative for more information.