

SAFCO KLEEN 60

Agente desengrasante

DESCRIPTION

SAFCO KLEEN 60 es compatible con cualquier metal, incluyendo metales preciosos y chapados.

Puede utilizarse en la mayoría de los termoplásticos y plásticos resistentes a disolventes orgánicos. Puede utilizarse en la mayoría de los compuestos. No afecta al cristal ni a las cerámicas. Puede utilizarse en estado puro, a temperatura ambiente, como parte de cualquier proceso manual; utilizando un trapo, esponja o brocha. Puede utilizarse en máquinas de clase A3.

APLICACIONES

- Ingeniería mecánica. Taller de mantenimiento. Industrial automovilística. Fabricantes de equipos. Industria aeroespacial.
- Limpieza de lubricantes sintéticos, de origen mineral soluble, puros o de aceites de trabajo en metales por deformación o corte. Limpieza de grasa o grasa jabonosa.
- Elimina productos de protección provisional como aceites de silicona oleosos o cerosos. Limpia sustratos contaminados, componentes orgánicos o inorgánicos, antes del montaje, antes del tratamiento superficial con productos químicos o electroquímicos, antes de trabajos de pintado o adherencia.
- Limpieza de equipos eléctricos contaminados de acuerdo con las normativas. Limpieza de motores eléctricos.

VENTAJAS

- Excelentes capacidades de disolución en la mayoría de los aceites y grasas
- Baja densidad, 0,770 kg/l, que permite una separación eficiente de contaminantes (y no se queda en la superficie como en el caso de disolventes clorados)
- No contiene estabilizadores
- Sin riesgo de hidrólisis
- Compatible con todos los metales

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL CHARACTERISTICS	UNITS	STANDARDS	SAFCO KLEEN 60
Color	-	Visual	Transparente
Densidad a 20 °C (68 °F)	-	ISO 12.185	0.790
Punto de inflamación	°C	ISO 2719	56 (copa cerrada)
Punto de auto-ignición	°C	ASTM E 659	230.0
Corrosión de la cinta de cobre	-	ISO 2160	
Evaporación	min		42.0
Punto de congelación	°C	ISO 3016	-50.0
Valor KB	-	ASTM D1133	33.0

These characteristics are given only for information and can be updated over time.

FIELDS OF USE

Mechanical engineering. Maintenance shop. Automotive industry. Equipment manufacturers. Aerospace industry.

INSTRUCCIONES

Es esencial consultar la hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. Retire todos los puntos de ignición al utilizar el producto y evite, específicamente, utilizar el producto sobre cuerpos incandescentes o sobre superficies calientes. No utilizar durante la fase de vapor. Evite salpicaduras sobre paños para evitar la absorción. No fumar. No permita que el producto se vierta en redes de alcantarillado tras su uso. Utilizar en espacios con buena ventilación.

SERVICES AND EQUIPMENT

In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the maintenance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative for more information.