

**SAFCO KLEEN 92****DESCRIPTION**

**SAFCO KLEEN 92** es un producto de limpieza multiuso con avanzadas propiedades de disolución. Se ha desarrollado especialmente para eliminar incluso los residuos más resistentes, incluyendo pegamentos o resinas no polimerizados. Puede utilizarse en estado puro, a temperatura ambiente. Se evapora muy rápidamente, sin dejar residuos. Puede utilizarse para limpiar piezas antes de someterlas a tratamiento superficial (unión adhesiva, pintado).

**SAFCO KLEEN 92** es compatible con metales y con ciertos plásticos y elastómeros. Proporciona seguridad adicional: se ha concebido para utilizar una tecnología sin ningún punto de ignición cuantificable.

**APLICACIONES****Campos de uso**

– Ingeniería mecánica. Talleres de tratamiento superficial. Fabricantes de vehículos a motor, industria aeronáutica y aeroespacial. Transformación y uso de plásticos, resinas y polímeros.

Se trata de un producto multiuso, pero está especialmente recomendado para:

- Desengrasar superficies muy sucias, **SAFCO KLEEN 92** es especialmente apto para operaciones de mantenimiento correctivas. Puede utilizarse para eliminar aceite, grasa o cera, incluyendo productos con secadores añadidos. También es eficiente eliminando residuos quemados.
- **Limpieza de resinas o pegamentos sobrantes no polimerizados:** Elimina residuos, marcas, imprimadores adhesivos, etc.
- **Limpieza de tintas:** Elimina eficazmente cualquier resto de tinta, marcadores o rotuladores.
- **Preparación de la superficie:** Elimina toda la contaminación orgánica o inorgánica de superficies, antes de proceder con trabajos de unión adhesiva, pintura, tratamiento electro-mecánico, etc.
- **De-fundente:** Especialmente eficiente en la eliminación de todos los contaminantes presentes en la superficie de conjuntos electrónicos y circuitos impresos en concreto. Permite una limpieza de precisión eliminando todos los residuos de fundentes. También se utiliza para limpiar pantallas de impresión de seda contaminadas con fundentes tipo colofonia.

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

TECHNICAL CHARACTERISTICS	UNITS	STANDARDS	SAFCO KLEEN 92
Color	-	Visual	Transparente
Densidad a 20 °C (68 °F)	-	ISO 12.185	0.774
Punto de inflamación	-	ISO 2719	No cuantificable (copa cerrada)
Punto de auto-ignición	°C	ASTM E 659	240.0
Corrosión de la cinta de cobre	-	ISO 2160	
Evaporación	min		15.0
Punto de congelación	°C	ISO 3016	-65.0
Valor KB	-	ASTM D1133	117.0

These characteristics are given only for information and can be updated over time.

**FIELDS OF USE**

Mechanical engineering. Surface treatment workshops. Motor vehicle manufacturers, aeronautics, aerospace industry. Transformation and use of plastics, resins and polymers.

**INSTRUCCIONES**

Es esencial consultar la hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. Retire todos los puntos de ignición al utilizar el producto y evite, específicamente, utilizar el producto sobre cuerpos incandescentes o sobre superficies calientes. No utilizar durante la fase de vapor. Evite salpicaduras sobre paños para evitar la absorción. No fumar. No permita que el producto se vierta en redes de alcantarillado tras su uso. Utilizar en espacios con buena ventilación.

**SERVICES AND EQUIPMENT**

In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the maintenance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative for more information.