

SAFCO SPRAY MULTILUB

Mantenimiento

DESCRIPTION

10 PURPOSES AEROSOL 10, BIODEGRADABLE Y SIN VOC

Penetración, desoxidante, anti-humedad, lubricante, desengrasante, eliminador de alquitrán, roces, capas delgadas de tinta, anti-resina, limpiador de yeso y masilla

- Transparente, incoloro, garantía de no presencia de silicona ni ácido ortofosfórico y no contiene disolventes clorados
- Elimina roces, elimina hidrocarburos ligeros o pesados
- Basado en Ester de plantas naturales
- No sufre reactividad fotoquímica
- Producto no irritante
- Tensión superficial muy baja
- Compatible con todos los materiales plásticos y elastómeros y no ataca la pintura

APLICACIONES

- Desgomado de deslizaderas de herramientas mecánicas, pasadores, bisagras, pernos y tuercas, desengrasado de cadenas, antenas telescópicas, raíles, columnas, guías, bisagras, contactos electromecánicos, cables protegidos, ejes.

VENTAJAS

- Económico: Safco Spray Multilube es un aerosol con CO₂ comprimido. Contiene más ingredientes activos (98%) que un aerosol con butano-propano.
- Mejor protección anti-corrosión: la película de Safco Spray Multilube actúa como un «aceite conservante anti-óxido» que detiene y evita el óxido y la corrosión durante mucho tiempo.
- Anti-desgaste: la prueba de fricción SRV determina el coeficiente de fricción; a menor coeficiente, menor consumo de energía, menor esfuerzo de desmontaje y menos ruidos operativos.
- Safco Spray Multilube garantiza un coeficiente de fricción especialmente constante y extremadamente débil.
- Ecológico: Safco Spray Multilube, formulado a partir de Ester vegetales, es completamente biodegradable de

acuerdo con los criterios de OECD.

- Con una presión de vapor inferior a 0,1 hPa a 20 °C, no contiene químicos orgánicos volátiles (VOC).

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL CHARACTERISTICS	UNITS	STANDARDS	SAFCO SPRAY MULTILUB
Color	-	Visual	Ámbar
Aspecto	-		Transparente
Densidad a 20 °C (68 °F)	Kg / m ³	ISO 12.185	837
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	mm ² /s	ISO 3104	3.3
Punto de inflamación	°C	NF EN 22719	>100 (copa cerrada)
Tensión disruptiva	V	IEC 156	
Punto de ebullición	°C		240.0
Presión de vapor	hPa		< 0.1 a 20°C

These characteristics are given only for information and can be updated over time.

PACKAGING

650 mL Aerosol – pack of 6

INSTRUCCIONES

Aerosol presurizado. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas por encima de 50 °C.

- No se perfora ni quema tras el uso.
- No pulverizas sobre llamas ni materiales incandescentes.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener alejado de llamas y fuentes de ignición. No fumar.
- Agitar antes de usar.
- Temperatura de uso: Entre -10 y +220 °C

Para colocar la boquilla dotada con una extensión, retire correctamente la boquilla en uso del eje de la lata; no realizar movimientos laterales para no dañar el sello de la válvula.

Aerosol aplicable en cualquier posición.



DATA SHEET

SERVICES AND EQUIPMENT

In addition to its product ranges, MotulTech can provide tools and services for the maintenance and monitoring of your lubricants. Please contact your technical sales representative for more information.