

Dégraissant**CONSEILS D'UTILISATIONS**

SAFCO KLEEN 21 est un excellent solvant de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions importantes. Est également efficace pour l'élimination des encres, huiles et graisses. Produit à haut indice de pureté, convenant pour la dépollution des matériels électriques. Sans effet sur la plupart des matières plastiques à haute densité et des élastomères.

PERFORMANCES**Dégraissage en mécanique et en plasturgie.**

Excellent solvant des huiles, graisses, produits de protection temporaire. Compatible avec la plupart des matériaux plastiques et élastomères ; ainsi qu'avec les métaux y compris revêtus ou précieux.

Nettoyage des excédents de colles ou de résines.

Très bon diluant de la plupart des matières organiques. Bon solvant des colles y compris anaérobies du type liquides, pâteux ou gel, des adhésifs UV, des matières plastiques, et des résines non réticulées.

Préparation de surfaces avant collage, avant peinture.

Peut être utilisé pour le nettoyage de pièces métalliques, certains plastiques, composites, élastomères. Permet l'élimination des pollutions organiques ou inorganiques avant traitement de surfaces. Ne contient aucun stabilisant, ce qui permet d'éviter tout problème d'oxydation. Améliore l'adhérence.

Dépollution de matériels électriques.

Produit à haut indice de pureté. Peut être utilisé pour les opérations de dépollution de matériels électriques non sensibles aux solvants organiques (possède une tension de claquage de 50 000 volts, suivant norme IEC 156), Peut également être utilisé pour le dégraissage des moteurs électriques ; est sans action sur les vernis isolants.

Maintenance en domaine alimentaire



MOTULTECH SAFCO KLEEN 21

Dégraissant

Produit conforme à la réglementation US FDA, CFR 21, ainsi qu'aux normes NSF. Utilisation en industries alimentaires pour le nettoyage et dégraissage de tous matériels de conditionnement et de manutention.

PROPRIÉTÉS

Evaporation	NF T 30 301	9.0 min
Couleur	Visuel	Clair
Densité à 20°C	ISO 12185	0.750
Biodégradabilité	OECD 301B	> 80 %
Point de congélation	ASTM D92	-30.0 °C
Cotation lame de cuivre	ISO 2160	1a
Point éclair	ISO 2719	23 (vase clos) °C