

Dégraissant**CONSEILS D'UTILISATIONS**

SAFCO KLEEN VF 200 est un fluide technique spécifiquement développé pour remplacer les solvants pétroliers et chlorés dans leurs applications à froid ou à chaud.

PERFORMANCES

SAFCO KLEEN VF 200 est un dégraissant spécifiquement développé pour remplacer les solvants pétroliers et chlorés dans leurs applications à froid ou à chaud. Il s'utilise pur, à froid ou à chaud jusqu'à 80°C.

Utilisable au chiffon, en fontaine, par aspersion, par immersion avec ou sans agitation.

SAFCO KLEEN VF 200 est utilisé pour les opérations de nettoyage :

- Ne nécessitant pas un état de surface totalement sec après nettoyage
- Sans aucun problème de sécurité incendie
- Sans risques liés aux COV
- Nécessitant un pouvoir solvant élargi par rapport aux hydrocarbures (élimination de dépôts résinifiés, encres)

SAFCO KLEEN VF 200 est un fluide à fort pouvoir dégraissant utilisable sur les matériaux sensibles et en ambiances confinée. Il convient très bien aux opérations de nettoyage/dégraissage de pièces mécaniques, de résidus de fluides d'usage.

- Utilisation en fontaines, bacs de dégraissage, chauffés ou non (pas d'émission de COV à 80°C)
- Particulièrement recommandé pour les fontaines de dégraissage, ou le produit peut être utilisé sans risques, même sans précautions particulières.

PROPRIÉTÉS

Evaporation

NF T 30 301

min N'émet pas de vapeur

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin d'offrir à nos clients les derniers développements techniques. Les spécifications des produits sont définitives à partir de la commande qui est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 boulevard Felix faure - 93303 - Aubervilliers - + 33 (0)1 48 33 28 79 - +33 (0)1 48 11 70 00 - - info@fr.motul.com

motul.com



SAFCO KLEEN VF 200

Dégraissant

Pression de Vapeur	NF M 07 007	< 0,1 mbar (REID à 20°C)
Densité à 20°C	ISO 12185	0.874
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	4.5 mm²/s
Point de congélation	ASTM D97	-6.0 °C
Cotation lame de cuivre	NTF M 07105	1a
Point éclair	ISO 2719	> 170 (vase clos) °C