MOTUL TECH

DATA SHEET

MOTULTECH SAFKLEEN 221

Dégraissant aqueux

DESCRIPTION

SAFKLEEN 221 est un dégraissant alcalin à base d'eau appliqué par immersion ou aspersion pour
le dégraissage interopérations des métaux ferreux.

APPLICATIONS

SAFKLEEN 221 convient tout particulièrement pour le nettoyage interopérations des métaux ferreux. Il peut être utilisé pur en étape finale pour protéger les pièces.

SAFKLEEN 221 laisse un film protecteur sur les pièces, la durée de protection dépend de la concentration utilisée.

SAFKLEEN 221 peut être utilisé par immersion ou par aspersion jusqu'à 5 bars, entre 40 et 70°C.

AVANTAGES

- Protège efficacement les pièces
- Facilement rinçable
- Peu moussant
- Utilisable avec tout type d'eau
- Exempt de bore et de phosphate
- Très bonne bio-stabilité

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	SAFKLEEN 221
Aspect	-		Jaune clair
pH	-	NFT 60.193	10.2 à 1%
Protection corrosion limite	%	IP 287	2
Coefficient Réfractométrique	-		2.4

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.

The environmental, health and safety requirements are mentioned on the safety data sheet that is available at www.quickfds.fr