

MOTULTECH SAFKLEEN 234

Dégraissant aqueux

DESCRIPTION

SAFKLEEN 234 convient tout particulièrement pour le nettoyage interopérations pour tous types de métaux.

SAFKLEEN 234 laisse un film protecteur sur les pièces, la durée de protection dépend de la concentration utilisée.

SAFKLEEN 234 peut être utilisé par aspersion jusqu'à 5 bars, par immersion ou par ultrasons entre 30 et 60°C.

APPLICATIONS

SAFKLEEN 234 convient tout particulièrement pour le nettoyage interopérations pour tous types de métaux.

SAFKLEEN 234 laisse un film protecteur sur les pièces, la durée de protection dépend de la concentration utilisée.

SAFKLEEN 234 peut être utilisé par aspersion jusqu'à 5 bars, par immersion ou par ultrasons entre 30 et 60°C.

AVANTAGES

- Effet passivant
- Facilement rinçable
- Peu moussant
- Utilisable avec tout type d'eau
- Exempt de bore et de phosphate
- Très bonne bio-stabilité

INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	SAFKLEEN 234
pH	-	NFT 60.193	10.5 (ph pur)
Protection corrosion limite	%	IP 287	3
Coefficient Réfractométrique	-		3.1

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.