

## MOTULTECH SAFKLEEN 334 F

Agent Dégraissant

WATER BASE

### DESCRIPTION

**SAFKLEEN 334F** est un produit de nettoyage utilisé pour le dégraissage et la passivation temporaire des métaux ferreux et alliages de métaux jaunes.

### APPLICATIONS

**SAFKLEEN 334F** est utilisé dans tout type d'industrie et est adapté pour l'élimination des huiles de trempe, des fluides d'usinage solubles et entières.

**SAFKLEEN 334F** est utilisé dans des machines à laver mono-stade et multi-stades et apporte une protection temporaire contre l'oxydation.

**SAFKLEEN 334F** peut être utilisé par aspersion jusqu'à 5 bars, par immersion ou par ultrasons entre 50 et 70°C.

### AVANTAGES

- Protection contre l'oxydation
- Facilement rinçable
- Totalement organique
- Exempt de bore et de phosphate
- Très bonne bio-stabilité
- Biodégradable

### INFORMATION TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MÉTHODE	SAFKLEEN 334 F
Aspect	-		Jaune clair
pH	-	NFT 60.193	8.0 à 4 %
Protection corrosion limite	%	IP 287	>10
Coefficient Réfractométrique	-		3.6
Plage de température	-		50-70°C

Ces caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être actualisées dans le temps.

### SERVICES ET MATERIELS

En plus de ses gammes de produits, MotulTech peut fournir des outils et des services pour l'entretien et le suivi de vos lubrifiants. Veuillez contacter votre représentant technico-commercial pour plus d'informations.