

Agent de démoulage**CONSEILS D'UTILISATIONS**

SAFMOLD est une huile onctueuse, ayant un bas point de congélation et des propriétés anti-oxydantes excellentes. Elle est destinée au démoulage du béton.

PERFORMANCES

SAFMOLD peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, sur chantier comme en usine de préfabrication. Facilement pulvérisable, elle est appliquée en film régulier au pulvérisateur, au pinceau ou à la brosse, suivant la nature du moule.

SAFMOLD est destinée aux bétons non étuvés et étuvés jusqu'à +80°C.

SAFMOLD est utilisable sur support métallique, plastique ou bois. Pour des supports spéciaux, il est recommandé d'effectuer préalablement un test de compatibilité.

SAFMOLD donne d'excellents résultats aussi bien en démoulage immédiat qu'en démoulage différé et permet d'obtenir un excellent aspect de surface sans bullage, ni tâche, prêts à recevoir des revêtements ultérieurs.

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Jaune
Densité à 20°C	ISO 12185	0.836
Viscosité à 40°C (104°F)	ASTM D445	8.1 mm ² /s
Viscosité à 100°C (212°F)	ASTM D445	2.3 mm ² /s
Indice de viscosité	ASTM D2270	98.0
Point d'écoulement	ASTM D97	-42.0 °C
Point éclair	ASTM D92	>100 °C