



SCOOTER EXPERT 2T

**Aceite Motor 2 Tiempos Scooter
Technosynthese® - Anti-humo**

USO

Todas las scooters utilizadas en entorno urbano.

Recomendado para los motores 2 Tiempos de inyección directa o carburador. Puede ser utilizado con sistemas de engrase por separado o mezcla manual. Recomendado para todo tipo de gasolinas con o sin plomo y biocombustibles.

Compatible con catalizadores.

PRESTACIONES

NORMAS

API TC

ISO -L-EGD

JASO FD - 033MOT071

Lubricante Technosynthese® reforzado con base sintética para los motores de scooter de 2 Tiempos con regímenes de revoluciones elevados.

El buen trabajo de la película lubricante, protege contra el desgaste. Evita los depósitos y asegura la protección del motor a todos los niveles: Cámara de combustión, bujía, cabeza del pistón, segmentos, lumbreras de escape, catalizadores,... etc.

RECOMENDACIONES

Mezcla: 2% a 4% (50:1 a 25:1) según recomendaciones de los fabricantes y adaptado en función de su propio uso.

PROPIEDADES

Color	Visual	Verde/Azul
Densidad a 20 °C		0.857
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	65.2 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	9.8 mm ² /s

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos para ofrecer a nuestros clientes el beneficio de los últimos avances tecnológicos. Las especificaciones serán definitivas desde la realización del pedido, sujeto a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 02/25

Motul Iberica S.A Sucursal Colombia - Av. Cra 9 #115-06 Of. 905-906, Edificio Tierra Firme - 110111 - Bogota - +57 1 4325359 - +57 1 4325359 -

info@co.motul.com -

motul.com



SCOOTER EXPERT 2T

**Aceite Motor 2 Tiempos Scooter
Technosynthese® - Anti-humo**

Índice de viscosidad	ASTM D2270	133.0
TBN	ASTM D2896	0.98 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	144.0 °C / 291.0 °F